Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:49

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2686g2-izs-2-8-12mm-c-p-295830.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2686G2-IZS (2.8-12mm) (C)

Cena brutto	**1 704,99 zł**
Cena netto	**1 386,17 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0392**
Kod producenta	**DS-2CD2686G2-IZS(2.8-12mm)(C)(**
Kod EAN	**6941264095170**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 480 (VGA),3840 x 2160,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),640 x 360,3200 x 1800,2688 x 1520**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Układ	**Pocisk**
Obsługa języków	**Wielo**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Maksymalna przesłona	**1,4**
Lustro	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen,Wykrywanie twarzy**
Wi-Fi	**Nie**
Długość ogniskowa	**2.8 - 12 mm**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Suma megapikseli	**8 MP**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**

Wbudowany HDD	**Nie**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Kodeki glosu	**G.711alaw,G.711ulaw,PCM,G.726, G.722.1,AAC,MP2L2**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**58°**
Tryb nocny	**Tak**
Formaty kompresji	**H.264+,M-JPEG,H.265+,H.265,H.264**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**108°**
Bluetooth	**Nie**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kodeki dźwiękowe	**G.711ulaw,PCM,MP2L2,G.711alaw,G.726,G.722.1,AAC**
Materiał obudowy	**Metal**
Redukcja hałasu	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Ilość klatek	**30 fps**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD**
Cechy zabiezpieczeń	**Odporny na kurz,Wodoodporny,Wandaloodporna**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Przycisk reset	**Tak**
Video detektor ruchu	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Średnica	**14,4 cm**
Maksymalne zużycie mocy	**13 W**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Liczba języków	**33**

Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1,08 A**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Transmisja wideo	**Tak**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Ostrość,Nasycenie,Jasność**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Bicie serca	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Rodzaj powiadomienia	**Mail**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Rozpoznawanie odległości (tele)	**42,8 m**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**60 m**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**15 W**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Liczba kamer	**1**
Określanie odległości (szerokie)	**8,6 m**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**127.4°**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Liczba czujników	**1**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**17,2 m**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**34,1 m**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**86 m**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Obserwowanie odległości (tele)	**84,9 m**

Wykrywanie odległości (tele)	**214 m**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Kod IK	**IK10**
Określanie odległości (tele)	**21,4 m**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Długość produktu	**345,7 mm**
Kanały wejściowe audio	**1 kan.**
Wysokość opakowania	**180 mm**
Pobór mocy (max)	**13 W**
WE/WY alarmu	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**2,49 kg**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Waga produktu	**1,43 kg**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
IK code	**IK10**
Szerokość opakowania	**385 mm**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Głębokość opakowania	**190 mm**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Liczba soczewek	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M