

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2686g2ht-izs2u-sl-2-8-12mm-p-344367.html>

Kamera IP HIKVISION DS-2CD2686G2HT-IZS2U/SL 2.8-12mm



Cena brutto	1 722,99 zł
Cena netto	1 400,80 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGPLB
Kod producenta	52946
Kod EAN	6942160484235
Pobór mocy (max)	14,5 W
Wyjście audio	1
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Zakres dynamiczny	120 dB
Formaty kompresji	H.265,H.264,M-JPEG,H.264+,H.265+
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1,21 A
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Obsługa języków	Wiele
Tryb dzienny / nocny	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Wbudowane światło	Tak
Ilość wbudowanych mikrofonów	2
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3at,IEEE 802.1x
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	18 W
Kąt widzenia obiektywu w pionie	23.1 - 58.1°
Kanały wejścia alarmu	1
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak

Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wtargnięcie,Zmiana scen,Wykrywanie ludzi,Wykrywanie twarzy,Wykrywanie pojazdów,Wykrywanie przekroczenia linii,Region exiting detection,Wykrywanie wejścia do regionu
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Licznik pikseli	Tak
Wykrywanie odległości	89,2 m
Liczba języków	33
Rozpoznawanie odległości	17,8 m
Dziennik audytów	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Określanie odległości	8,9 m
Certyfikaty zgodności	WEEE,KC,CE,CB,RCM,RoHS,REACH ,Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC),UKCA
Kod IK	IK10
Szerokość opakowania	385 mm
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Waga wraz z opakowaniem	2,52 kg
Materiał obudowy	Metal
Głębokość produktu	298 mm
System dźwięku	2-drożny
Wysokość produktu	95,7 mm
Liczba użytkowników	32 użyt.
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS,EAP-LEAP,EAP-MD5,TLS,HTTPS
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Wi-Fi	Nie
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wbudowany mikrofon	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Układ	Kula (kształt)
Ochrona hasłem	Tak

Obsługiwane rozdzielczości grafiki	3200 x 1800,640 x 360,1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520,640 x 480 (VGA),3840 x 2160,1920 x 1080 (HD 1080)
Filtrowanie adresów IP	Tak
Przycisk reset	Tak
Zakres przesuwania	0 - 355°
Ilość klatek	30 fps
Min. Oświetlenie	0 lx
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Liczba kamer	1
Obsługiwane formaty audio	MP3,G.726,G.711 A-law,PCM,MP2L2,AAC-LC,G.711 μ-law,G.722.1
Skanowanie progresywne	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Typ diody LED	Podczerwień
Maksymalna przesłona	1,2
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Typ mocowania	Sufit / ściana / słup
Cyfrowy znak wodny	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Wejście audio	1
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Sposób łączności	Przewodowy
Kąt widzenia soczewki, przekątna	47.3 - 137.4°
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	41.2 - 112.3°
Kanały wyjścia alarmu	1
Inkrypcja HTTPS	Tak
Bicie serca	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Regulowanie jakości	Jasność,Ostrość,Kontrast,Nasyce nie
Lustro	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Obserwuj odległość	35,4 m
Długość fal podczerwieni	850 nm
Aktywny alarm włamania	Tak

Uwierzytelnianie Digest	Tak
Liczba soczewek	1
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporny,Wandaloodporna
Wideo detekcja ruchu	Tak
Głębokość opakowania	190 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Waga produktu	1,52 kg
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Wysokość opakowania	180 mm
Bluetooth	Nie
Szerokość produktu	97,9 mm
Tryb nocny	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Przewodowa sieć lan	Tak
Kąt obrotu	360°
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Kolor produktu	Biały
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze

Opis produktu

- Gwarancja: F024M