Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2686g2t-izs2-8-12mmc-p-303576.html

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2686G2T-IZS(2.8-12mm)(C)



Cena brutto	**1 594,99 zł**
Cena netto	**1 296,74 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0383**
Kod producenta	**DS-2CD2686G2T-IZS(2.8-12mm)(C)**
Kod EAN	**6941264088561**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Suma megapikseli	**8 MP**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Lustro	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen**
Tryb nocny	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Bluetooth	**Nie**
Obsługiwane formaty audio	**MP3**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**13 W**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:**
Kodeki glosu	**MP2L2,G.711ulaw,PCM,G.711alaw,G.726,G.722.1,AAC**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**58°**

Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265,H.264,H.265+,M-JPEG**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**108°**
Ochrona hasłem	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kodeki dźwiękowe	**G.711alaw,G.711ulaw,PCM,MP2L2,G.726,G.722.1,AAC**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Redukcja hałasu	**Tak**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**60 m**
Video detektor ruchu	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**127°**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1,08 A**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**34,1 m**
Transmisja wideo	**Tak**
Liczba języków	**33**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**86 m**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Jasność,Kontrast,Ostrość**

Liczba kamer	**1**
Wykrywanie odległości (tele)	**214 m**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Liczba czujników	**1**
Określanie odległości (tele)	**21,4 m**
Bicie serca	**Tak**
Szerokość produktu	**97,9 mm**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Rozpoznawanie odległości (tele)	**42,8 m**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**15 W**
Głębokość produktu	**93 mm**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Określanie odległości (szerokie)	**8,6 m**
Wysokość opakowania	**180 mm**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**17,2 m**
Waga wraz z opakowaniem	**2,01 kg**
Długość produktu	**308,5 mm**
Obserwowanie odległości (tele)	**84,9 m**
Waga produktu	**1,38 kg**
Pobór mocy (max)	**13 W**
Kod IK	**IK10**
Szerokość opakowania	**385 mm**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Głębokość opakowania	**190 mm**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Kanały wejściowe audio	**1 kan.**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 480 (VGA),3840 x 2160,640 x 360,3200 x 1800,1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520,1920 x 1080 (HD 1080)**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3at**
WE/WY alarmu	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Układ	**Pocisk**

Stopień ochrony IP	**IP67**
IK code	**IK10**
Kąt obrotu	**360°**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Liczba soczewek	**1**
Wi-Fi	**Nie**
Ostrość	**Zmotoryzowana**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Maksymalna przesłona	**1,4**
Maska prywatności	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Długość ogniskowa	**2.8 - 12 mm**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M