

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2723g2-izs-2-8-12mm-p-363538.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2723G2-IZS (2.8-12mm)

Cena brutto	494,99 zł
Cena netto	402,43 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0773
Kod producenta	DS-2CD2723G2-IZS (2.8-12mm)
Kod EAN	6941264070818
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Liczba soczewek	1
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Kod IK	IK10
Określanie odległości (szerokie)	13,8 m
Obserwowanie odległości (szerokie)	54,7 m
Bicie serca	Tak
Regulowanie jakości	Jasność,Kontrast,Ostrość,Nasyce nie,Lustro
Długość fal podczerwieni	850 nm
Waga produktu	880 g
Wysokość opakowania	173 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Bluetooth	Nie
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Częstotliwość próbkowania	48 kHz
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Kąt obrotu	355°
Ilość klatek	30 fps
Kolor produktu	Biały
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Głębokość opakowania	174 mm

Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Wbudowany HDD	Nie
Typ diody LED	Podczerwień
Długość ogniskowa	2.8-12 mm
Kontrola panewki kamery	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Tryb dzienny / nocny	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Sposób łączności	Przewodowy
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kąt widzenia w poziomie	106,6°
Zakres przesuwania	0 - 355°
Inkrypcja HTTPS	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kąt widzenia, przekątna	130,3°
Liczba kamer	1
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Wideo detekcja ruchu	Tak
Kanały wejściowe audio	1 kan.
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	27,5 m
Wykrywanie odległości (szerokie)	137,9 m
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,5 W
Przeciwdobaskowy	Tak
Liczba języków	33
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,42 kg
Średnica	15,3 cm
Wysokość produktu	111,6 mm

Materiał obudowy	Metal,Plastik
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Tryb nocny	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Kanały wyjścia audio	1 kan.
Wi-Fi	Nie
Ochrona hasłem	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	54,7°
Przycisk reset	Tak
Układ	Kopuła
Redukcja hałasu	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA)
Formaty kompresji	H.264+,M-JPEG,H.265+,H.265,H.264
Szerokość opakowania	244 mm
Skanowanie progresywne	Tak
Suma megapikseli	2 MP
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Maksymalna przęsłona	1,6
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Transmisja wideo	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC
Pobór mocy (max)	10,5 W
Kodeki dźwiękowe	G.711ulaw,G.726,G.722.1,AAC,G.711alaw,MP2L2,PCM
Przeglądarka internetowa	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Liczba czujników	1
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: F036M