Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2723g2-izs2-8-12mm-p-295760.html



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2723G2-IZS(2.8-12mm)

Cena brutto	**780,99 zł**
Cena netto	**634,95 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0287**
Kod producenta	**DS-2CD2723G2-IZS(2.8-12mm)**
Kod EAN	**6941264070818**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Bicie serca	**Tak**
Waga produktu	**880 g**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12,5 W**
Szerokość opakowania	**244 mm**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**54,7 m**
Głębokość opakowania	**174 mm**
Pobór mocy (max)	**10,5 W**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**137,9 m**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),640 x 360,640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080)**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Określanie odległości (szerokie)	**13,8 m**
Kolor produktu	**Biały**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**27,5 m**
Układ	**Kopuła**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**
Kąt obrotu	**355°**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Kod IK	**IK10**
Kąt widzenia (pionowy)	**54,7°**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Kanały wejściowe audio	**1**
Kąt widzenia (poziomy)	**106,6°**

Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
IK code	**IK10**
Wi-Fi	**Nie**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Długość ogniskowa	**2.8-12 mm**
Liczba soczewek	**1**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Suma megapikseli	**2 MP**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Wbudowany HDD	**Nie**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Tryb nocny	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Bluetooth	**Nie**
Kodeki glosu	**MP2L2,G.726,G.722.1,AAC,G.711alaw,G.711ulaw,PCM**
Kąt widzenia, przekątna	**130,3°**
Materiał obudowy	**Metal,Plastik**
Formaty kompresji	**H.265,H.264,M-JPEG,H.264+,H.265+**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**10,5 W**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Średnica	**15,3 cm**
Maks. Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Kodeki dźwiękowe	**G.711alaw,MP2L2,G.711ulaw,PCM,G.726,G.722.1,AAC**

Ochrona hasłem	**Tak**
Kąt widzenia w poziomie	**106,6°**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Redukcja hałasu	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Video detektor ruchu	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Wysokość produktu	**111,6 mm**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Liczba kamer	**1**
Liczba języków	**33**
Liczba czujników	**1**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Ostrość,Lustro,Nasycenie,Jasność**
Wysokość opakowania	**173 mm**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**

Waga wraz z opakowaniem	**1,42 kg**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M