Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:22

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2726g2-izs2-8-12mmc-p-295819.html



# KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2726G2-IZS(2.8-12mm)(C)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 028,99 zł** |
| Cena netto | **836,58 zł** |
| Numer katalogowy | **CIPHIKKAM0377** |
| Kod producenta | **DS-2CD2726G2-IZS(2.8-12mm)(C)** |
| Kod EAN | **6931847120238** |
| Liczba użytkowników | **32 użyt.** |
| Długość ogniskowa | **2.8 - 12 mm** |
| Highlight Compensation (HLC) | **Tak** |
| Suma megapikseli | **2 MP** |
| Lustro | **Tak** |
| Tryb nocny | **Tak** |
| Wbudowany HDD | **Nie** |
| Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS) | **Zmiana scen** |
| Bluetooth | **Nie** |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | **256 GB** |
| Prędkość przepływu danych | **32 Kbps - 8 Mbps** |
| Materiał obudowy | **Metal** |
| Obsługiwane formaty audio | **MP3** |
| Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI) | **Tak** |
| Certyfikaty | **FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:20** |
| Inkrypcja HTTS | **Tak** |
| Zakres kąta nachylenia | **0 - 75°** |
| Kodeki glosu | **G.711alaw,G.711ulaw,MP2L2,G.726,G.722.1,AAC** |
| Kąt widzenia obiektywu w pionie | **58°** |
| Ochrona hasłem | **Tak** |
| Średnica | **15,3 cm** |

| | |
|---|---|
| Formaty kompresji | **H.265+,H.264+,M-JPEG,H.265,H.264** |
| Kąt widzenia obiektywu, w poziomie | **113°** |
| Wyjście prądu stałego (w woltach) | **12** |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | **Fast Ethernet** |
| Kodeki dźwiękowe | **G.711ulaw,G.726,G.722.1,AAC,MP2L2,G.711alaw** |
| Obsługiwane typy kart pamięci | **MicroSD** |
| Redukcja hałasu | **Tak** |
| Zintegrowany czytnik kart | **Tak** |
| Podczerwień (IR) Filtr odcięcia | **Tak** |
| Ilość klatek | **30 fps** |
| Obsługiwane karty pamięci | **MicroSD** |
| Karta sieciowa | **Tak** |
| Kontrola pochylenia kamery | **Tak** |
| Maksymalne zużycie mocy | **10,5 W** |
| Sposób łączności | **Przewodowy** |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **1** |
| Kontrola panewki kamery | **Tak** |
| Wide Dynamic Range (WDR) | **Tak** |
| Zakres wilgotności względnej | **0 - 95%** |
| Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | **40 m** |
| Video detektor ruchu | **Tak** |
| Dopuszczalna wilgotność względna | **0 - 95%** |
| Typ diody LED | **Podczerwień** |
| Bicie serca | **Tak** |
| Tryb dzienny / nocny | **Tak** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-30 - 60 °C** |
| Wyjście prądu stałego (w amperach) | **0,88 A** |
| Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)) | **12,5 W** |
| Transmisja wideo | **Tak** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **-30 - 60 °C** |
| Skanowanie progresywne | **Tak** |
| Kąt widzenia soczewki, przekątna | **138°** |
| Długość fal podczerwieni | **850 nm** |
| Szybkość migawki | **1/3 - 1/100000 s** |
| Obserwowanie odległości (szerokie) | **17,5 m** |
| Liczba języków | **33** |

| | |
|---|---|
| Wysokość produktu | **133,1 mm** |
| Liczba kamer | **1** |
| Wykrywanie odległości (szerokie) | **44,1 m** |
| Regulowanie jakości | **Nasycenie,Jasność,Kontrast,Ostrość** |
| Technologia łączności | **Przewodowa** |
| Liczba czujników | **1** |
| Wykrywanie odległości (tele) | **131 m** |
| Przeciwdoblaskowy | **Tak** |
| Wysokość opakowania | **173 mm** |
| Kompensacja oświetlenia tylnego | **Tak** |
| Określanie odległości (tele) | **13,1 m** |
| Waga wraz z opakowaniem | **1,72 kg** |
| Rozpoznawanie odległości (tele) | **26,2 m** |
| Waga produktu | **840 g** |
| Zakres przesuwania | **0 - 355°** |
| Określanie odległości (szerokie) | **4,4 m** |
| Szerokość opakowania | **244 mm** |
| Pobór mocy (max) | **10,5 W** |
| Rozpoznawanie odległości (szerokie) | **8,8 m** |
| Głębokość opakowania | **174 mm** |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS** |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | **640 x 480 (VGA),640 x 360,1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080)** |
| Filtrowanie adresów IP | **Tak** |
| Obserwowanie odległości (tele) | **52 m** |
| Kolor produktu | **Biały** |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | **Tak** |
| Kod IK | **IK10** |
| Układ | **Kopuła** |
| Standardy komunikacyjne | **IEEE 802.1x,IEEE 802.3af** |
| Analiza zachowania | **Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection** |
| Kąt obrotu | **355°** |
| Wielkość czujnika CCD | **25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")** |
| IK code | **IK10** |

| | |
|---|---|
| Maksymalna rozdzielczość | **1920 x 1080 px** |
| Stopień ochrony IP | **IP66** |
| Wideo detekcja ruchu | **Tak** |
| Wi-Fi | **Nie** |
| Typ przetwornika obrazu | **CMOS** |
| Liczba soczewek | **1** |
| Przeznaczenie | **Zewnętrzna** |
| Typ mocowania | **Sufit / Ściana** |
| Technologia redukcji szumów | **Redukcja szumów 3D** |
| Rodzaj zasilania | **DC, PoE** |
| Obsługa języków | **Duński,Słowacki,Szwedzki,Niemiecki,Angielski,Grecka,Portugalski,SER,koreańska,Norweski,Chińska tradycyjna,Turecka,Rosyjski,Ukraiński,Tajska,Bułgarski,Włoski,Czeska,Fiński,Węgierska,Rumuński,LAT,Polski,Estoński,Słoweńska,Holenderski,Francuska,Hiszpański,Li** |
| Maska prywatności | **Tak** |
| Częstotliwość próbkowania | **48 kHz** |
| Maksymalna przesłona | **1,4** |
| Kontrola szybkości transmisji danych | **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F036M