Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:15

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2726g2t-izs-2-8-12mm-p-295799.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2726G2T-IZS (2.8-12mm)

Cena brutto	**1 052,99 zł**
Cena netto	**856,09 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0344**
Kod producenta	**DS-2CD2726G2T-IZS(2.8-12mm)**
Kod EAN	**6941264039358**
Głębokość opakowania	**174 mm**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),360 x 240,640 x 360,320 x 240,1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA)**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,9 A**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**58°**
Kąt obrotu	**355°**
Liczba kamer	**1**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**113°**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Liczba czujników	**1**
Kodeki dźwiękowe	**G.711ulaw,PCM,G.711alaw,MP2L2,G.726,G.722.1**
Wi-Fi	**Nie**
Min. Oświetlenie	**0,002 lx**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**

Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Video detektor ruchu	**Tak**
Pobór mocy (max)	**10,8 W**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Transmisja wideo	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:20**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Ochrona hasłem	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Średnica	**15,3 cm**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Liczba języków	**32**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Regulowanie jakości	**Jasność,Ostrość,Kontrast,Nasycenie**

Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,4**
Bicie serca	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Suma megapikseli	**2 MP**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12,9 W**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Wbudowany HDD	**Nie**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**138°**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Kod IK	**IK10**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
WE/WY alarmu	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SSL/TLS,HTTPS**
Obsługiwane formaty audio	**MP3**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Kodeki glosu	**G.711ulaw,G.711alaw,PCM,MP2L2,G.726,G.722.1**
IK code	**IK10**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.264+,H.265+,H.265,H.264**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wysokość produktu	**111,6 mm**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Liczba soczewek	**1**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Wysokość opakowania	**173 mm**
Redukcja hałasu	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)**

Waga wraz z opakowaniem	**1,47 kg**
Ilość klatek	**30 fps**
Waga produktu	**880 g**
Przycisk reset	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Szerokość opakowania	**244 mm**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Maksymalne zużycie mocy	**10,8 W**
Lustro	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M