Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:32

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2743g2-izs2-8-12mm-p-295762.html



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2743G2-IZS(2.8-12mm)

Cena brutto	**1 050,99 zł**
Cena netto	**854,46 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0289**
Kod producenta	**DS-2CD2743G2-IZS(2.8-12mm)**
Kod EAN	**6941264070573**
Układ	**Kopuła**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Liczba soczewek	**1**
Kąt obrotu	**355°**
Długość ogniskowa	**2.8 - 12 mm**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Kąt widzenia (poziomy)	**95,8°**
Suma megapikseli	**4 MP**
Maska prywatności	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Wbudowany HDD	**Nie**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Wi-Fi	**Nie**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Lustro	**Tak**
Obsługiwane formaty audio	**MP3**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Kodeki glosu	**MP2L2,G.711ulaw,PCM,G.711alaw,G.726,G.722.1,AAC**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265+,H.265,H.264,M-JPEG**

Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Kodeki dźwiękowe	**G.711ulaw,PCM,G.711alaw,G.726, G.722.1,AAC,MP2L2**
Bluetooth	**Nie**
Maks. Rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Kąt widzenia w poziomie	**95,8°**
Materiał obudowy	**Metal,Plastik**
Redukcja hałasu	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2**
Ilość klatek	**30 fps**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Przycisk reset	**Tak**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Średnica	**15,3 cm**
Maksymalne zużycie mocy	**10,5 W**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,88 A**
Ochrona hasłem	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**

Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Liczba kamer	**1**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Liczba czujników	**1**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS,HTTPS**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Liczba języków	**33**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Pobór mocy (max)	**10,5 W**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Jasność,Nasycenie,Ostrość**
Wysokość produktu	**111,6 mm**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12,5 W**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**79,4 m**
Wysokość opakowania	**173 mm**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**200 m**
Waga wraz z opakowaniem	**1,42 kg**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**
Określanie odległości (szerokie)	**20 m**
Waga produktu	**880 g**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**40 m**
Szerokość opakowania	**244 mm**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Głębokość opakowania	**174 mm**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Kod IK	**IK10**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520**

Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Kolor produktu	**Biały,Czarny**
Obsługa języków	**Polski,LAT,Duński,Słowacki,Szwedzki,Turecka,Rosyjski,Ukraiński,Tajska,Norweski,Chińska tradycyjna,Włoski,Czeska,Fiński,Węgierska,Rumuński,Estoński,Słoweńska,Bułgarski,Grecka,Portugalski,SER,Holenderski,Francuska,Hiszpański,Litewski,Japońska,Wietnamska,kor**
IK code	**IK10**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M