Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:26

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2746g2-izs-2-8-12mm-c-p-295788.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2746G2-IZS (2.8-12mm) (C)

Cena brutto	**1 229,99 zł**
Cena netto	**999,99 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0327**
Kod producenta	**DS-2CD2746G2-IZS(2.8-12mm)(C)**
Kod EAN	**6941264083429**
WE/WY alarmu	**Tak**
Pobór mocy (max)	**10,5 W**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Wysokość opakowania	**173 mm**
IK code	**IK10**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Waga wraz z opakowaniem	**1,71 kg**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Waga produktu	**845 g**
Liczba soczewek	**1**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Szerokość opakowania	**244 mm**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Głębokość opakowania	**174 mm**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 480 (VGA),640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Obsługa języków	**Wielo**
Kolor produktu	**Biały**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,4**
Układ	**Kopuła**
Lustro	**Tak**
Długość ogniskowa	**2.8 - 12 mm**
Kąt obrotu	**355°**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen,Wykrywanie twarzy**
Suma megapikseli	**4 MP**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Wbudowany HDD	**Nie**
Wi-Fi	**Nie**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**56°**
Liczba języków	**33**
Kodeki glosu	**G.711ulaw,MP2L2,G.711alaw,G.726,G.722.1,PCM**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**108°**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Kontrast,Ostrość,Jasność**
Formaty kompresji	**H.265+,M-JPEG,H.264+,H.265,H.264**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Kodeki dźwiękowe	**G.711ulaw,PCM,G.726,G.722.1,G.711alaw,MP2L2**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Bicie serca	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez	**12,5 W**

Ethernet (PoE))	
Ilość klatek	**30 fps**
Bluetooth	**Nie**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**131°**
Cechy zabiezpieczeń	**Wodoodporny,Odporny na kurz,Wandaloodporna**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**25,4 m**
Przycisk reset	**Tak**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)UL (UL 60950-1);CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013);CE-LVD (E**
Video detektor ruchu	**Tak**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**64 m**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Maksymalne zużycie mocy	**10,5 W**
Ochrona hasłem	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Wykrywanie odległości (tele)	**190 m**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,88 A**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Średnica	**15,3 cm**
Transmisja wideo	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Określanie odległości (tele)	**19 m**
Kontrola panewki kamery	**Tak**

Liczba kamer	**1**
Karta sieciowa	**Tak**
Rozpoznawanie odległości (tele)	**38 m**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Liczba czujników	**1**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Określanie odległości (szerokie)	**6,4 m**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**12,8 m**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Obserwowanie odległości (tele)	**75,4 m**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Kod IK	**IK10**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS**
Kanały wejściowe audio	**1 kan.**
Długość produktu	**133,1 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M