Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:44

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2747g2-lzs-3-6-9mm-c-p-295857.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2747G2-LZS (3.6-9mm) (C)

Cena brutto	**1 903,99 zł**
Cena netto	**1 547,96 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0446**
Kod producenta	**DS-2CD2747G2-LZS(3.6-9mm)(C)**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12,9 W**
Pobór mocy (max)	**10,8 W**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Wysokość produktu	**152 mm**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**112.2°**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**49,3 m**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Wysokość opakowania	**220 mm**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**124 m**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Waga wraz z opakowaniem	**2,11 kg**
Określanie odległości (szerokie)	**12,4 m**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Waga produktu	**1,52 kg**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**24,8 m**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Szerokość opakowania	**227 mm**
Kod IK	**IK10**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Głębokość opakowania	**198 mm**
Kanały wejściowe audio	**1 kan.**
Ostrość	**Zmotoryzowana**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520**

WE/WY alarmu	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1**
Kolor produktu	**Biały**
IK code	**IK10**
Długość ogniskowa	**3.6 - 9 mm**
Układ	**Kopuła**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Kąt obrotu	**355°**
Liczba soczewek	**1**
Wbudowany HDD	**Nie**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Maska prywatności	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Lustro	**Tak**
Obsługiwane formaty audio	**MP3**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Kodeki glosu	**MP2L2,G.711alaw,G.711ulaw,PCM,G.726,G.722.1,AAC**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265+,M-JPEG,H.265,H.264,H.264+**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Tryb nocny	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**48.4°**
Ilość klatek	**30 fps**
Certyfikaty	**FCC SDoC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:**

	2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**92.3°**
Transmisja wideo	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Kodeki dźwiękowe	**MP2L2,G.711ulaw,PCM,G.726,G.722.1,AAC,G.711alaw**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**10,8 W**
Ochrona hasłem	**Tak**
Średnica	**15,5 cm**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,9 A**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Video detektor ruchu	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Karta sieciowa	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Liczba języków	**33**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Kontrast,Ostrość,Jasność**
Liczba czujników	**1**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**

Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Bicie serca	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M