Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 14:10

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2747g2h-liptrzs2u-sl-2-8-12mm-p-344373.html



Kamera IP Hikvision DS-2CD2747G2H-LIPTRZS2U/SL (2.8-12mm)

Cena brutto	**1 346,99 zł**
Cena netto	**1 095,11 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRGPLU**
Kod producenta	**52588**
Kod EAN	**6942160486383**
Liczba kamer	**1**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**24,4 m**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Wysokość opakowania	**230 mm**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**61,5 m**
Rodzaj powiadomienia	**Mail**
Waga wraz z opakowaniem	**1,2 kg**
Liczba czujników	**1**
Wykrywanie odległości (tele)	**151,7 m**
Kanały wejścia alarmu	**1**
Waga produktu	**820 g**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Określanie odległości (tele)	**15,1 m**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Szerokość opakowania	**206 mm**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Rozpoznawanie odległości (tele)	**30,3 m**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**18 W**
Głębokość opakowania	**206 mm**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),640 x 360,2688 x 1520**
Przeglądarka internetowa	**Tak**

Określanie odległości (szerokie)	**6,2 m**
Kolor produktu	**Biały**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**12,3 m**
Układ	**Kopuła**
Pobór mocy (max)	**16 W**
Obserwowanie odległości (tele)	**60,2 m**
Kąt obrotu	**350°**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Kod IK	**IK10**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3at,IEEE 802.1x**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
WE/WY alarmu	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Analiza zachowania	**Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Liczba soczewek	**1**
Obsługa języków	**Wielo**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Maksymalna przesłona	**1,2**
Maska prywatności	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Długość ogniskowa	**2.8 - 12 mm**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony,**

	aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Tryb nocny	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporny,Odporny na kurz**
Bluetooth	**Nie**
Lustro	**Tak**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Materiał obudowy	**Metal**
Wbudowany HDD	**Nie**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy,Zmiana scen**
Rejestr błysków	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Certyfikaty	**CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, LOA: IEC/EN 609**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265+,H.265,H.264,H.264+**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Dziennik audytów	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Liczba języków	**33**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Kodeki audio	**G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/ MP3/AAC-LC**
Ilość klatek	**30 fps**

Kąt widzenia obiektywu w pionie	**59.3 - 23.6°**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Karta sieciowa	**Tak**
Średnica	**15,5 cm**
Przycisk reset	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**114 - 41.8°**
Licznik pikseli	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 85°**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Ochrona hasłem	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Zakres szybkości transmisji bitów	**16 - 320 Kbit/s**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1,35 A**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Kontrast,Nasycenie,Jasność**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**EAP-TLS,EAP-LEAP,EAP-MD5,TLS**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Transmisja wideo	**Tak**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**141.3 - 48.1°**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Bicie serca	**Tak**

Wysokość produktu	**140,4 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M