

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2747g2h-liptrzs2u-sl-2-8-12mm-p-344373.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2747G2H-LIPTRZS2U/SL (2.8-12mm)

Cena brutto	1 205,99 zł
Cena netto	980,48 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGPLU
Kod producenta	52588
Kod EAN	6942160486383
Wykrywanie odległości (szerokie)	61,5 m
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy,Zmiana scen
Kąt widzenia soczewki, przekątna	141.3 - 48.1°
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Kanały wyjścia alarmu	1
Maska prywatności	Tak
Rodzaj powiadomienia	Mail
Liczba soczewek	1
Bicie serca	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Widok na żywo	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Obserwowanie odległości (tele)	60,2 m
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Określanie odległości (szerokie)	6,2 m
Kąt widzenia obiektywu w pionie	59.3 - 23.6°
Określanie odległości (tele)	15,1 m
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Bluetooth	Nie
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS,EAP-LEAP,EAP-MD5,TLS
Liczba użytkowników	32 użyt.
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Rodzaj zasilania	DC, PoE

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wi-Fi	Nie
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Układ	Kopuła
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),640 x 360,2688 x 1520
Kodeki audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Szerokość opakowania	206 mm
Waga wraz z opakowaniem	1,2 kg
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Wysokość produktu	140,4 mm
Rejestr błysków	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny,Odporny na kurz
Zakres szybkości transmisji bitów	16 - 320 Kbit/s
Licznik pikseli	Tak
Liczba języków	33
Dziennik audytów	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Transmisja wideo	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Cyfrowy znak wodny	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Zakres przesuwania	0 - 355°
Przycisk reset	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Zakres dynamiczny	120 dB
Formaty kompresji	M-JPEG,H.265+,H.265,H.264,H.264+
Liczba kamer	1
Wbudowany HDD	Nie
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1,35 A
Obsługa języków	Wielo
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m

Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Obserwowanie odległości (szerokie)	24,4 m
Lustro	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	18 W
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Kanały wejścia alarmu	1
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
WE/WY alarmu	Tak
Regulowanie jakości	Ostrość, Kontrast, Nasycenie, Jasność
Kod IK	IK10
Sposób łączności	Przewodowy
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	12,3 m
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	114 - 41.8°
Rozpoznawanie odległości (tele)	30,3 m
Inkrypcja HTTPS	Tak
Wykrywanie odległości (tele)	151,7 m
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Tryb nocny	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Kąt obrotu	350°
Ochrona hasłem	Tak
Kolor produktu	Biały
Średnica	15,5 cm
Głębokość opakowania	206 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Waga produktu	820 g

Certyfikaty	CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, LOA: IEC/EN 609
Wysokość opakowania	230 mm
Materiał obudowy	Metal
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Poziom dostęp użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Długość fal podczerwieni	850 nm
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Stopień ochrony IP	IP66
Tryb dzienny / nocny	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3at,IEEE 802.1x
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Pobór mocy (max)	16 W
Zakres kąta nachylenia	0 - 85°
Przeglądarka internetowa	Tak
Ilość klatek	30 fps
Min. Oświetlenie	0 lx
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Liczba czujników	1
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Suma megapikseli	4 MP
Skanywanie progresywne	Tak
Maksymalna przestona	1,2
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Typ mocowania	Sufit / Ściana

Opis produktu

- Gwarancja: G024M