Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2747g2ht-lizs2-8-12mmef-p-330040.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2747G 2HT-LIZS(2.8-12mm)(eF)

Cena brutto	**1 096,99 zł**
Cena netto	**891,86 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRABSE**
Kod producenta	**2305187**
Kod EAN	**6942160416816**
Obsługiwane formaty audio	**PCM,MP3,G.726,G.711,G.722.1,MP2L2,AAC-LC**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265+,H.265,H.264,H.264+**
Zakres szybkości transmisji bitów	**8 - 320 Kbit/s**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Kontrast,Ostrość,Jasność**
Maska prywatności	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Redukcja hałasu	**Tak**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Ilość klatek	**30 fps**
Widok na żywo	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**EAP-TLS,EAP-LEAP,EAP-MD5**
Przycisk reset	**Tak**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Lustro	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**

Typ diody LED	**Podczerwień**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Bicie serca	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Wysokość produktu	**112 mm**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,88 A**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Wysokość opakowania	**173 mm**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**1,2 kg**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**59.3 - 23.6°**
Waga produktu	**820 g**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Ochrona prywatności	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**114.6 - 41.8°**
Szerokość opakowania	**244 mm**
Liczba kamer	**1**
Kanały wejścia alarmu	**1**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Głębokość opakowania	**174 mm**
Liczba czujników	**1**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2688 x 1520,640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,1280 x 720 (HD 720)**
Zakres dynamiczny	**130 dB**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12,5 W**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Układ	**Obrotowa**

Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Kąt obrotu	**355°**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Blokowanie portu terminala	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Pobór mocy (max)	**10,5 W**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**141.3 - 48.1°**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**23,8 m**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Wi-Fi	**Nie**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**60 m**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Wykrywanie odległości (tele)	**149 m**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Wbudowane światło	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**CB,CE,KC,RoHS**
Określanie odległości (tele)	**14,9 m**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporny,Odporny na kurz**
Rozpoznawanie odległości (tele)	**29,8 m**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Określanie odległości (szerokie)	**6 m**
Tryb nocny	**Tak**

Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**12 m**
Bluetooth	**Nie**
Typ mocowania	**Sufit**
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	**Tak**
Obserwowanie odległości (tele)	**59,1 m**
Materiał obudowy	**Metal**
Obsługa języków	**Wielo**
Tęczówka	**Tak**
Kod IK	**IK10**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Maksymalna przesłona	**1,2**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Ochrona hasłem	**Tak**
Długość ogniskowa	**2.8 - 12 mm**
Dziennik audytów	**Tak**
WE/WY alarmu	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Średnica	**14,1 cm**
Suma megapikseli	**4 MP**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Wbudowany HDD	**Nie**
Liczba języków	**33**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Licznik pikseli	**Tak**
Liczba soczewek	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M