Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:03

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2763g2-izs2-8-12mm-p-295869.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2763G2-IZS(2.8-12mm)

Cena brutto	**1 203,99 zł**
Cena netto	**978,85 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0468**
Kod producenta	**DS-2CD2763G2-IZS(2.8-12mm)**
Kod EAN	**6941264095279**
Głębokość opakowania	**174 mm**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Liczba soczewek	**1**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),3200 x 1800,2688 x 1520**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Maska prywatności	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Obsługa języków	**Wielo**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Kąt obrotu	**355°**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**3200 x 1800 px**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Wi-Fi	**Nie**
Długość ogniskowa	**2.8 - 12 mm**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Suma megapikseli	**6 MP**

Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Wbudowany HDD	**Nie**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Obsługiwane formaty audio	**MP3**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**55°**
Tryb nocny	**Tak**
Kodeki glosu	**MP2L2,G.711ulaw,G.711alaw,G.722.1,AAC**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**106°**
Bluetooth	**Nie**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265+,H.264+,H.265,H.264**
Kodeki dźwiękowe	**G.722.1,AAC,G.711alaw,MP2L2,G.711ulaw**
Materiał obudowy	**Plastik,Metal**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Dziennik audytów	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Redukcja hałasu	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Ilość klatek	**30 fps**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Liczba języków	**33**
Ochrona hasłem	**Tak**
Średnica	**15,3 cm**
Cechy zabiezpieczeń	**Wodoodporny,Odporny na kurz,Wandaloodporna**
Video detektor ruchu	**Tak**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Przycisk reset	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**

Licznik pikseli	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,88 A**
Maksymalne zużycie mocy	**10,5 W**
Transmisja wideo	**Tak**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Ostrość,Jasność,Lustro ,Kontrast**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Określanie odległości (tele)	**24 m**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Bicie serca	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Rozpoznawanie odległości (tele)	**49 m**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12,5 W**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Liczba kamer	**1**
Określanie odległości (szerokie)	**8 m**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**129°**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Liczba czujników	**1**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**32 m**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**16 m**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**80 m**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Przeglądarka internetowa	**Tak**

Obserwowanie odległości (tele)	**97 m**
Wykrywanie odległości (tele)	**245 m**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Kod IK	**IK10**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Długość produktu	**111,6 mm**
Kanały wejściowe audio	**1 kan.**
Wysokość opakowania	**173 mm**
Pobór mocy (max)	**10,5 W**
WE/WY alarmu	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**1,48 kg**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Waga produktu	**885 g**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
IK code	**IK10**
Szerokość opakowania	**244 mm**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M