Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:15

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2763g2-lizs2u2-8-12mm-p-344351.html

Kamera IP HIKVISION DS-2CD2763G2-LIZS2U(2.8-12mm)

Cena brutto	**1 161,99 zł**
Cena netto	**944,71 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRGPK4**
Kod producenta	**311326202**
Kod EAN	**6942160459189**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Wysokość produktu	**97,6 mm**
Liczba soczewek	**1**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Certyfikaty zgodności	**Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),CE,UL,CB,RoHS**
Wysokość opakowania	**141 mm**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Blokowanie portu terminala	**Tak**
Cechy zabezpieczeń	**Odporny na kurz,Wodoodporny**
Waga wraz z opakowaniem	**880 g**
Maska prywatności	**Tak**
Obsługiwane przeglądarki	**IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+**

Liczba obszarów maskowania prywatności	**8**
Waga produktu	**620 g**
Pobór mocy (max)	**10,56 W**
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	**Tak**
Szerokość opakowania	**150 mm**
Smart IR	**Tak**
Rejestr błysków	**Tak**
Głębokość opakowania	**150 mm**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),3200 x 1800,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),2688 x 1520,640 x 360**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Dziennik audytów	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Lustro	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Układ	**Kopuła**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Kąt obrotu	**355°**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Liczba języków	**33**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Maksymalna rozdzielczość	**3200 x 1800 px**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Licznik pikseli	**Tak**

Wi-Fi	**Nie**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**53.9 - 19.7°**
Obsługa języków	**Wielo**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**102.3 - 35°**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Zakres szybkości transmisji bitów	**8 - 320 Kbit/s**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Długość ogniskowa	**2.8 - 12 mm**
Regulowanie jakości	**Jasność,Nasycenie,Ostrość,Kontrast**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Suma megapikseli	**6 MP**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Ilość wbudowanych mikrofonów	**2**
Wbudowany HDD	**Nie**
Widok na żywo	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Bicie serca	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Obsługiwane formaty audio	**MP2L2,AAC-LC,G.722.1,G.711 A-law,MP3,G.726,PCM,G.711 µ-law**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Transmisja wideo	**Tak**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**

Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Formaty kompresji	**H.265+,H.265,H.264,M-JPEG,H.264+**
Ochrona prywatności	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Kanały wejścia alarmu	**1**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Średnica	**12,2 cm**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Określanie odległości (tele)	**20,1 m**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Redukcja hałasu	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12,5 W**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Rozpoznawanie odległości (tele)	**40,2 m**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,88 A**
Ilość klatek	**30 fps**
Karta sieciowa	**Tak**
Określanie odległości (szerokie)	**7,5 m**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**122.9 - 40.1°**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**15,1 m**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**29,9 m**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Obserwowanie odległości (tele)	**79,8 m**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**75,3 m**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Kod IK	**IK10**

Liczba kamer	**1**
Wykrywanie odległości (tele)	**201 m**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Liczba czujników	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M