Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:07

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2766g2-izs-2-8-12mm-c-p-295846.html




# KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2766G2-IZS (2.8-12mm) (C)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 437,99 zł** |
| Cena netto | **1 169,10 zł** |
| Numer katalogowy | **CIPHIKKAM0420** |
| Kod producenta | **DS-2CD2766G2-IZS(2.8-12mm)(C)(** |
| Kod EAN | **6931847121914** |
| Długość ogniskowa | **2.8 - 12 mm** |
| Waga produktu | **1,11 kg** |
| Kod IK | **IK10** |
| Suma megapikseli | **6 MP** |
| Szerokość opakowania | **244 mm** |
| Kanały wejściowe audio | **1 kan.** |
| Wbudowany HDD | **Nie** |
| Długość fal podczerwieni | **850 nm** |
| Głębokość opakowania | **174 mm** |
| WE/WY alarmu | **Tak** |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | **256 GB** |
| Liczba języków | **33** |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | **1280 x 720 (HD 720),3200 x 1800,640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),2688 x 1520** |
| Analiza zachowania | **Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection** |
| Kodeki glosu | **MP2L2,G.726,G.722.1,AAC,G.711a law,G.711ulaw,PCM** |
| Regulowanie jakości | **Jasność,Nasycenie,Kontrast,Ostrość** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| IK code | **IK10** |
| Przeciwdoblaskowy | **Tak** |
| Układ | **Kopuła** |
| Wideo detekcja ruchu | **Tak** |
| Formaty kompresji | **M-JPEG,H.265+,H.264+,H.265,H.264** |

| | |
|---|---|
| Bicie serca | **Tak** |
| Kąt obrotu | **355°** |
| Liczba soczewek | **1** |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | **Fast Ethernet** |
| Rodzaj powiadomienia | **Mail** |
| Maksymalna rozdzielczość | **3200 x 1800 px** |
| Technologia redukcji szumów | **Redukcja szumów 3D** |
| Redukcja hałasu | **Tak** |
| Wi-Fi | **Nie** |
| Aktywny alarm włamania | **Tak** |
| Ilość klatek | **30 fps** |
| Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)) | **12,5 W** |
| Przeznaczenie | **Wewnętrz i na wolnym powietrzu** |
| Kontrola szybkości transmisji danych | **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)** |
| Cechy zabiezpieczeń | **Wodoodporny,Odporny na kurz,Wandaloodporna** |
| Kąt widzenia soczewki, przekątna | **117°** |
| Rodzaj zasilania | **DC, PoE** |
| Highlight Compensation (HLC) | **Tak** |
| Przycisk reset | **Tak** |
| Obserwowanie odległości (szerokie) | **31 m** |
| Częstotliwość próbkowania | **8 - 48 kHz** |
| Lustro | **Tak** |
| Typ diody LED | **Podczerwień** |
| Maksymalne zużycie mocy | **10,5 W** |
| Wykrywanie odległości (szerokie) | **80 m** |
| Liczba użytkowników | **32 użyt.** |
| Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS) | **Zmiana scen,Wykrywanie twarzy** |
| Wyjście prądu stałego (w amperach) | **0,88 A** |
| Zakres kąta nachylenia | **0 - 75°** |
| Wykrywanie odległości (tele) | **210 m** |
| Tryb nocny | **Tak** |
| Prędkość przepływu danych | **32 Kbps - 16 Mbps** |
| Skanowanie progresywne | **Tak** |
| Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI) | **Tak** |
| Wzmocnienie sterowania | **Automatyczna** |

| | |
|---|---|
| Bluetooth | **Nie** |
| Inkrypcja HTTS | **Tak** |
| Szybkość migawki | **1/3 - 1/100000 s** |
| Stosunek sygnału do szumu | **52 dB** |
| Kąt widzenia obiektywu w pionie | **53°** |
| Liczba kamer | **1** |
| Certyfikaty | **CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + A** |
| Liczba czujników | **1** |
| Ochrona hasłem | **Tak** |
| Kąt widzenia obiektywu, w poziomie | **99°** |
| Kompensacja oświetlenia tylnego | **Tak** |
| Wyjście prądu stałego (w woltach) | **12** |
| Średnica | **15,3 cm** |
| Kodeki dźwiękowe | **G.726,G.722.1,AAC,G.711alaw,MP2L2,G.711ulaw,PCM** |
| Przeglądarka internetowa | **Tak** |
| Obsługiwane typy kart pamięci | **MicroSD** |
| Obsługiwane karty pamięci | **MicroSD** |
| Kanały wyjścia audio | **1 kan.** |
| Sposób łączności | **Przewodowy** |
| Zakres przesuwania | **0 - 355°** |
| Zintegrowany czytnik kart | **Tak** |
| Wide Dynamic Range (WDR) | **Tak** |
| Długość produktu | **133,2 mm** |
| Karta sieciowa | **Tak** |
| Video detektor ruchu | **Tak** |
| Pobór mocy (max) | **10,5 W** |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **1** |
| Tryb dzienny / nocny | **Tak** |
| Filtrowanie adresów IP | **Tak** |
| Zakres wilgotności względnej | **0 - 95%** |
| Transmisja wideo | **Tak** |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | **Tak** |
| Dopuszczalna wilgotność względna | **0 - 95%** |

| | |
|---|---|
| Podczerwień (IR) Filtr odcięcia | **Tak** |
| Standardy komunikacyjne | **IEEE 802.3af** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-30 - 60 °C** |
| Kontrola pochylenia kamery | **Tak** |
| Wielkość czujnika CCD | **25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")** |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | **TLS** |
| Określanie odległości (tele) | **21 m** |
| Kontrola panewki kamery | **Tak** |
| Stopień ochrony IP | **IP66** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **-30 - 60 °C** |
| Rozpoznawanie odległości (tele) | **42 m** |
| Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | **40 m** |
| Typ przetwornika obrazu | **CMOS** |
| Określanie odległości (szerokie) | **8 m** |
| Typ mocowania | **Sufit / Ściana** |
| Technologia łączności | **Przewodowa** |
| Rozpoznawanie odległości (szerokie) | **16 m** |
| Obsługa języków | **Wielo** |
| Wysokość opakowania | **173 mm** |
| Obserwowanie odległości (tele) | **83 m** |
| Maksymalna przesłona | **1,4** |
| Waga wraz z opakowaniem | **1,73 kg** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F036M