Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:02

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2766g2ht-izs2-8-12mm-p-344316.html

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2766G2HT-IZS(2.8-12mm)

Cena brutto	**714,99 zł**
Cena netto	**581,29 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRGPHG**
Kod producenta	**52582**
Kod EAN	**6942160480466**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Smart IR	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12,9 W**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**137.4 - 47.3°**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Ochrona hasłem	**Tak**
Średnica	**14,1 cm**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**29,9 m**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Lustro	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Obsługa języków	**Wielo**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,2**
Karta sieciowa	**Tak**

Inkrypcja HTTS	**Tak**
Długość ogniskowa	**2.8 - 12 mm**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**58.1 - 23.1°**
Suma megapikseli	**6 MP**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**112.3 - 41.2°**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Wbudowany HDD	**Nie**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Certyfikaty zgodności	**Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),CE,UL,RoHS,CB**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Cechy zabezpieczeń	**Odporny na kurz,Wodoodporny**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**EAP-TLS,EAP-LEAP,EAP-MD5**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Obsługiwane formaty audio	**G.722.1,G.711 A-law,MP3,G.726,PCM,MP2L2,AAC-LC,G.711 µ-law**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	**Tak**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Wysokość produktu	**112 mm**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265,H.264,H.265+,M-JPEG**
Wysokość opakowania	**230 mm**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**

Waga wraz z opakowaniem	**1,45 kg**
Transmisja wideo	**Tak**
Dziennik audytów	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Waga produktu	**840 g**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,9 A**
Ilość klatek	**30 fps**
Szerokość opakowania	**203 mm**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**74,3 m**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Liczba języków	**33**
Przycisk reset	**Tak**
Głębokość opakowania	**203 mm**
Wykrywanie odległości (tele)	**183,3 m**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,640 x 480 (VGA),3200 x 1800**
Określanie odległości (tele)	**18,3 m**
Licznik pikseli	**Tak**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Kolor produktu	**Biały**
Rozpoznawanie odległości (tele)	**36,7 m**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Układ	**Kopuła**
Określanie odległości (szerokie)	**7,4 m**
Zakres szybkości transmisji bitów	**8 - 320 Kbit/s**
Liczba kamer	**1**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**14,9 m**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Nasycenie,Kontrast,Jasność**
Liczba czujników	**1**
Kąt obrotu	**355°**

Obserwowanie odległości (tele)	**72,8 m**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Maksymalna rozdzielczość	**3200 x 1800 px**
Kod IK	**IK10**
Widok na żywo	**Tak**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Wi-Fi	**Nie**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Bicie serca	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Blokowanie portu terminala	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**
Obsługiwane przeglądarki	**IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Liczba soczewek	**1**
Ochrona prywatności	**Tak**
Pobór mocy (max)	**10,8 W**
Tryb nocny	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Kanały wejścia alarmu	**1**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**

Maska prywatności	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M