Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:43

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2783g2-izs2-8-12mm-p-300519.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2783G2-IZS(2.8-12mm)

Cena brutto	**1 500,00 zł**
Cena netto	**1 219,51 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0425**
Kod producenta	**DS-2CD2783G2-IZS(2.8-12mm)**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:20**
Maska prywatności	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Ochrona hasłem	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Średnica	**15,3 cm**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Liczba języków	**33**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD**
Lustro	**Tak**
Obsługa języków	**Polski,Duński,Słowacki,Szwedzki,Czeska,Fiński,Węgierska,Rumuński,Norweski,Chińska tradycyjna,koreańska,Bułgarski,Estoński,Słoweńska,Niemiecki,Angielski,LAT,Włoski,Grecka,Portugalski,SER,Turecka,Rosyjski,Ukraiński,Tajska,Holenderski,Francuska,Hiszpański,Li**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Maksymalna przesłona	**1,6**

Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Długość ogniskowa	**2.8 - 12 mm**
Karta sieciowa	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Suma megapikseli	**8 MP**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**56°**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**108°**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Kodeki dźwiękowe	**G.726,G.722.1,AAC,G.711ulaw,PCM,MP2L2,G.711alaw**
Obsługiwane formaty audio	**MP3**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS,HTTPS**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Kodeki glosu	**G.711alaw,G.726,G.722.1,G.711ulaw,AAC,PCM,MP2L2**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265+,M-JPEG,H.265,H.264**
Wysokość produktu	**111,6 mm**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Wysokość opakowania	**173 mm**
Video detektor ruchu	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Waga wraz z opakowaniem	**1,47 kg**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Waga produktu	**855 g**
Transmisja wideo	**Tak**

Kontrola panewki kamery	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**10,5 W**
Szerokość opakowania	**244 mm**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Ostrość,Kontrast,Jasność**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Głębokość opakowania	**174 mm**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),3200 x 1800,1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),3840 x 2160,640 x 360,2688 x 1520**
Bicie serca	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Kolor produktu	**Czarny,Biały**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12,5 W**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,88 A**
Układ	**Kopuła**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**131°**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**115 m**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Kąt obrotu	**355°**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**290 m**
Liczba kamer	**1**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Określanie odległości (szerokie)	**29 m**
Liczba czujników	**1**
Wi-Fi	**Nie**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**58 m**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Kod IK	**IK10**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Pobór mocy (max)	**10,5 W**

Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
IK code	**IK10**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Bluetooth	**Nie**
Liczba soczewek	**1**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Materiał obudowy	**Metal,Plastik**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M