

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2783g2-lizs2u2-8-12mm-p-336776.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2783G2-LIZS2U(2.8-12mm)

Cena brutto	1 523,99 zł
Cena netto	1 239,02 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREAYB
Kod producenta	50222
Kod EAN	6942160459172
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Kodeki dźwiękowe	G.711ulaw,G.711alaw,G.726,G.722.1,MP2L2
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Ilość klatek	30 fps
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Przycisk reset	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Średnica	12,2 cm
Regulowanie jakości	Kontrast,Jasność,Ostrość,Nasyce nie
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,88 A
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Widok na żywo	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Tryb dzienny / nocny	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Kąt widzenia soczewki, przekątna	128.5 - 34.7°

Zintegrowany czytnik kart	Tak
Transmisja wideo	Tak
Bicie serca	Tak
Liczba kamer	1
Obserwowanie odległości (szerokie)	35 m
Przewodowa sieć lan	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Liczba czujników	1
Wykrywanie odległości (szerokie)	88,3 m
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Ochrona prywatności	Tak
Wykrywanie odległości (tele)	289,7 m
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Kanały wejścia alarmu	1
Min. Oświetlenie	0 lx
Określanie odległości (tele)	29 m
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Kanały wyjścia alarmu	1
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Rozpoznawanie odległości (tele)	57,9 m
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,5 W
Przeglądarka internetowa	Tak
Określanie odległości (szerokie)	8,8 m
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Zakres przesuwania	0 - 355°
Pobór mocy (max)	10,56 W
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	17,7 m
Wysokość produktu	97,6 mm
Filtrowanie adresów IP	Tak
Obserwowanie odległości (tele)	114,9 m
Wysokość opakowania	141 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Kod IK	IK10
Waga wraz z opakowaniem	880 g
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3at,IEEE 802.1x

Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Waga produktu	620 g
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
WE/WY alarmu	Tak
Szerokość opakowania	150 mm
Stopień ochrony IP	IP67
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Głębokość opakowania	150 mm
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wideo detekcja ruchu	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520,640 x 480 (VGA),3840 x 2160
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Liczba soczewek	1
Kolor produktu	Biały
Obsługa języków	Wielo
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Układ	Kopuła
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Maksymalna przestona	1,6
Aktywny alarm włamania	Tak
Kąt obrotu	355°
Certyfikaty zgodności	WEEE,RCM,REACH,RoHS,KC,CB
Długość ogniskowa	2.8-12 mm
Maska prywatności	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporna,W andaloodporna
Suma megapikseli	4 MP
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Liczba obszarów maskowania	8

prywatności	
Wbudowany HDD	Nie
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Wi-Fi	Nie
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Lustro	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Rejestr błysków	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Dziennik audytów	Tak
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264+,H.264,H.265,M-JPEG,H.265+
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Długość fal podczerwieni	850 nm
Obsługiwane formaty audio	MP3,PCM,AAC
Liczba języków	33
Nagrywanie wideo	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Tryb nocny	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Formaty kompresji	M-JPEG,H.264+,H.265+,H.265,H.264
Kąt widzenia obiektywu w pionie	55.7 - 17°
Bluetooth	Nie
Licznik pikseli	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	106.5 - 30.2°
Materiał obudowy	Metal

Opis produktu

- Gwarancja: F024M

PS

PS COMPUTER Sp. z o.o.
