

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2783g2-lizs2u2-8-12mm-p-336776.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2783G2-LIZS2U(2.8-12mm)

Cena brutto	855,99 zł
Cena netto	695,93 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREAYB
Kod producenta	50222
Kod EAN	6942160459172
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Obsługa języków	Wielo
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Maksymalna przestona	1,6
Aktywny alarm włamania	Tak
Certyfikaty zgodności	WEEE,RCM,REACH,RoHS,KC,CB
Długość ogniskowa	2.8-12 mm
Maska prywatności	Tak
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporna,W andaloodporna
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Liczba obszarów maskowania prywatności	8
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Suma megapikseli	4 MP
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Sięciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Wysokość produktu	97,6 mm
Wbudowany HDD	Nie

Lustro	Tak
Rejestr błysków	Tak
Wysokość opakowania	141 mm
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Waga wraz z opakowaniem	880 g
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Dziennik audytów	Tak
Waga produktu	620 g
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264+,H.264,H.265,M-JPEG,H.265+
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Długość fal podczerwieni	850 nm
Szerokość opakowania	150 mm
Obsługiwane formaty audio	MP3,PCM,AAC
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Liczba języków	33
Głębokość opakowania	150 mm
Nagrywanie wideo	Tak
Inkrypcja HTTS	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520,640 x 480 (VGA),3840 x 2160
Formaty kompresji	M-JPEG,H.264+,H.265+,H.265,H.264
Kąt widzenia obiektywu w pionie	55.7 - 17°
Kolor produktu	Biały
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	106.5 - 30.2°
Licznik pikseli	Tak
Układ	Kopuła
Redukcja hałasu	Tak
Kodeki dźwiękowe	G.711uław,G.711aław,G.726,G.722.1,MP2L2
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m

Kąt obrotu	355°
Ilość klatek	30 fps
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Wbudowany mikrofon	Tak
Przycisk reset	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Regulowanie jakości	Kontrast, Jasność, Ostrość, Nasyce nie
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,88 A
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Widok na żywo	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Wi-Fi	Nie
Tryb dzienny / nocny	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Kąt widzenia soczewki, przekątna	128.5 - 34.7°
Transmisja wideo	Tak
Bicie serca	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Obserwowanie odległości (szerokie)	35 m
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Liczba kamer	1
Wykrywanie odległości (szerokie)	88,3 m
Ochrona prywatności	Tak
Liczba czujników	1
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Wykrywanie odległości (tele)	289,7 m
Kanały wejścia alarmu	1
Min. Oświetlenie	0 lx
Liczba użytkowników	32 użyt.
Określanie odległości (tele)	29 m

Kanały wyjścia alarmu	1
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Tryb nocny	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,5 W
Przeglądarka internetowa	Tak
Bluetooth	Nie
Rozpoznawanie odległości (tele)	57,9 m
Zakres przesuwania	0 - 355°
Materiał obudowy	Metal
Określanie odległości (szerokie)	8,8 m
Pobór mocy (max)	10,56 W
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	17,7 m
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Filtrowanie adresów IP	Tak
Obserwowanie odległości (tele)	114,9 m
Ochrona hasłem	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Średnica	12,2 cm
Kod IK	IK10
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3at, IEEE 802.1x
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
WE/WY alarmu	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Przewodowa sieć lan	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wideo detekcja ruchu	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Liczba soczewek	1

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: F024M