

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2783g2-lizs2u2-8-12mm-p-336776.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2783G2-LIZS2U(2.8-12mm)

Cena brutto	1 099,99 zł
Cena netto	894,30 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREAYB
Kod producenta	50222
Kod EAN	6942160459172
Rozpoznawanie odległości (tele)	57,9 m
Liczba użytkowników	32 użyt.
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,5 W
Przeglądarka internetowa	Tak
Określanie odległości (szerokie)	8,8 m
Tryb nocny	Tak
Zakres przesuwania	0 - 355°
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	17,7 m
Bluetooth	Nie
Pobór mocy (max)	10,56 W
Obserwowanie odległości (tele)	114,9 m
Materiał obudowy	Metal
Filtrowanie adresów IP	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Kod IK	IK10
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3at, IEEE 802.1x
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Średnica	12,2 cm
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
WE/WY alarmu	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12

Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wideo detekcja ruchu	Tak
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Liczba soczewek	1
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Obsługa języków	Wielo
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Przewodowa sieć lan	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Maksymalna przesłona	1,6
Aktywny alarm włamania	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Certyfikaty zgodności	WEEE,RCM,REACH,RoHS,KC,CB
Długość ogniskowa	2.8-12 mm
Maska prywatności	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporna,Wandaloodporna
Suma megapikseli	4 MP
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Liczba obszarów maskowania prywatności	8
Wbudowany HDD	Nie
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Lustro	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Rejestr błysków	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB

Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Wysokość produktu	97,6 mm
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Wysokość opakowania	141 mm
Dziennik audytów	Tak
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264+,H.264,H.265,M-JPEG,H.265+
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	880 g
Długość fal podczerwieni	850 nm
Obsługiwane formaty audio	MP3,PCM,AAC
Inkrypcja HTTPS	Tak
Waga produktu	620 g
Liczba języków	33
Nagrywanie wideo	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	55.7 - 17°
Szerokość opakowania	150 mm
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Formaty kompresji	M-JPEG,H.264+,H.265+,H.265,H.264
Głębokość opakowania	150 mm
Licznik pikseli	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	106.5 - 30.2°
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520,640 x 480 (VGA),3840 x 2160
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Kodeki dźwiękowe	G.711ulaw,G.711alaw,G.726,G.722.1,MP2L2
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Ilość klatek	30 fps
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, microSD, MicroSDHC
Kolor produktu	Biały
Regulowanie jakości	Kontrast,Jasność,Ostrość,Nasyce

	nie
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Przycisk reset	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Układ	Kopuła
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,88 A
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Kąt obrotu	355°
Widok na żywo	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Kąt widzenia soczewki, przekątna	128.5 - 34.7°
Transmisja wideo	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Bicie serca	Tak
Liczba kamer	1
Obserwowanie odległości (szerokie)	35 m
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Wi-Fi	Nie
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Liczba czujników	1
Wykrywanie odległości (szerokie)	88,3 m
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Ochrona prywatności	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Wykrywanie odległości (tele)	289,7 m
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Kanały wejścia alarmu	1
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Określanie odległości (tele)	29 m
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Kanały wyjścia alarmu	1

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: F024M