Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:30

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2e23g2-u-2-8mm-p-295848.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2E23G2-U (2.8mm)

Cena brutto	**485,99 zł**
Cena netto	**395,11 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0424**
Kod producenta	**DS-2CD2E23G2-U(2.8mm)**
Kod EAN	**6931847135096**
Kodeki dźwiękowe	**MP2L2,G.711ulaw,G.726,G.722.1, AAC,G.711alaw**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**128°**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-10 - 50 °C**
Określanie odległości	**4 m**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-10 - 50 °C**
Liczba soczewek	**1**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Wysokość produktu	**117,5 mm**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Video detektor ruchu	**Tak**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Rozpoznawanie odległości	**8 m**
Transmisja wideo	**Tak**
Wysokość opakowania	**183 mm**
Obserwuj odległość	**15 m**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**325 g**
Wykrywanie odległości	**39 m**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Maska prywatności	**Tak**
Liczba kamer	**1**

Waga produktu	**155 g**
Liczba czujników	**1**
Szerokość opakowania	**135 mm**
Min. Oświetlenie	**0,005 lx**
Głębokość opakowania	**135 mm**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Pobór mocy (max)	**3 W**
Układ	**Kopuła**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**
Wi-Fi	**Nie**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Przeznaczenie	**Wewnętrzna**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Tryb nocny	**Nie**
Suma megapikseli	**2 MP**
Bluetooth	**Nie**
Wbudowany HDD	**Nie**
Redukcja hałasu	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Średnica	**9,39 cm**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Obsługiwane formaty audio	**MP3**
Przycisk reset	**Tak**
Kodeki glosu	**MP2L2,G.711ulaw,G.711alaw,G.726,G.722.1,AAC**
Maksymalne zużycie mocy	**3 W**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Formaty kompresji	**H.265+,M-JPEG,H.264+,H.265,H.264**

Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Ochrona hasłem	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Liczba języków	**33**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Nasycenie,Ostrość,Jasność**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**57°**
Karta sieciowa	**Tak**
Bicie serca	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**107°**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**4 W**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M