Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:45

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2e43g2-u-2-8mm-p-302897.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2E43G2-U (2.8mm)

Cena brutto	**619,99 zł**
Cena netto	**504,06 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0444**
Kod producenta	**DS-2CD2E43G2-U(2.8mm)**
Kod EAN	**6931847135119**
Waga produktu	**155 g**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**4,2 W**
Szerokość opakowania	**135 mm**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**55°**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**122°**
Głębokość opakowania	**135 mm**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**103°**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Kolor produktu	**Biały**
Kodeki dźwiękowe	**G.711ulaw,PCM,MP2L2,G.726,G.722.1,G.711alaw,AAC**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Określanie odległości	**6 m**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Liczba soczewek	**1**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Wi-Fi	**Nie**
Video detektor ruchu	**Tak**
Rozpoznawanie odległości	**11 m**

Przeznaczenie	**Wewnętrzna**
Transmisja wideo	**Tak**
Obserwuj odległość	**22 m**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,27 A**
Wykrywanie odległości	**56 m**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Tryb nocny	**Nie**
Liczba kamer	**1**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Bluetooth	**Nie**
Liczba czujników	**1**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Materiał obudowy	**Plastik**
Min. Oświetlenie	**0,005 lx**
Przycisk reset	**Tak**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**3,2 W**
Średnica	**9,39 cm**
Pobór mocy (max)	**3,2 W**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Karta sieciowa	**Tak**

Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Suma megapikseli	**4 MP**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Wbudowany HDD	**Nie**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-10 - 50 °C**
Obsługiwane formaty audio	**MP3**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-10 - 50 °C**
Wysokość produktu	**117,5 mm**
Kodeki glosu	**MP2L2,G.711ulaw,PCM,G.711alaw,G.726,G.722.1,AAC**
Liczba języków	**33**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Formaty kompresji	**H.265+,M-JPEG,H.264+,H.265,H.264**
Wysokość opakowania	**183 mm**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**325 g**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Bicie serca	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M