Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:32

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2h23g2-izs2-8-12mm-p-295815.html



# KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2H23G2-IZS(2.8-12mm)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 030,99 zł** |
| Cena netto | **838,20 zł** |
| Numer katalogowy | **CIPHIKKAM0370** |
| Kod producenta | **DS-2CD2H23G2-IZS(2.8-12mm)** |
| Kod EAN | **6941264073680** |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | **1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),640 x 360** |
| Stopień ochrony IP | **IP67** |
| Liczba soczewek | **1** |
| Kolor produktu | **Biały** |
| Typ przetwornika obrazu | **CMOS** |
| Technologia redukcji szumów | **Redukcja szumów 3D** |
| Układ | **Kopuła** |
| Typ mocowania | **Sufit / Ściana** |
| Maska prywatności | **Tak** |
| Kąt obrotu | **360°** |
| Maksymalna przesłona | **1,6** |
| Kontrola szybkości transmisji danych | **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)** |
| Maksymalna rozdzielczość | **1920 x 1080 px** |
| Długość ogniskowa | **2.8-12 mm** |
| Highlight Compensation (HLC) | **Tak** |
| Wi-Fi | **Nie** |
| Suma megapikseli | **2 MP** |
| Lustro | **Tak** |
| Wbudowany HDD | **Nie** |
| Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS) | **Zmiana scen** |
| Przeznaczenie | **Zewnętrzna** |
| Zarządzanie przez stronę www | **Tak** |
| Prędkość przepływu danych | **32 Kbps - 8 Mbps** |
| Rodzaj zasilania | **DC, PoE** |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | **256 GB** |

| | |
|---|---|
| Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI) | **Tak** |
| Częstotliwość próbkowania | **48 kHz** |
| Obsługiwane formaty audio | **PCM,MP3,AAC** |
| Inkrypcja HTTS | **Tak** |
| Liczba użytkowników | **32 użyt.** |
| Kąt widzenia obiektywu w pionie | **54.7°** |
| Tryb nocny | **Tak** |
| Kodeki glosu | **MP2L2,G.711alaw,G.711ulaw,G.726,G.722.1** |
| Kąt widzenia obiektywu, w poziomie | **106.6°** |
| Bluetooth | **Nie** |
| Formaty kompresji | **M-JPEG,H.264+,H.265,H.264** |
| Kodeki dźwiękowe | **G.711ulaw,G.726,G.722.1,G.711alaw,MP2L2** |
| Certyfikaty | **FCC SDoC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009** |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | **Fast Ethernet** |
| Obsługiwane karty pamięci | **MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC** |
| Zakres kąta nachylenia | **0 - 90°** |
| Redukcja hałasu | **Tak** |
| Ochrona hasłem | **Tak** |
| Średnica | **13,8 cm** |
| Ilość klatek | **30 fps** |
| Sposób łączności | **Przewodowy** |
| Wyjście prądu stałego (w woltach) | **12** |
| Kontrola panewki kamery | **Tak** |
| Przycisk reset | **Tak** |
| Wide Dynamic Range (WDR) | **Tak** |
| Obsługiwane typy kart pamięci | **MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC** |
| Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | **40 m** |
| Maksymalne zużycie mocy | **11 W** |
| Video detektor ruchu | **Tak** |
| Kanały wyjścia audio | **1 kan.** |
| Typ diody LED | **Podczerwień** |

| | |
|---|---|
| Tryb dzienny / nocny | **Tak** |
| Zintegrowany czytnik kart | **Tak** |
| Wyjście prądu stałego (w amperach) | **0,92 A** |
| Transmisja wideo | **Tak** |
| Karta sieciowa | **Tak** |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | **REACH,RoHS** |
| Podczerwień (IR) Filtr odcięcia | **Tak** |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **1** |
| Skanowanie progresywne | **Tak** |
| Długość fal podczerwieni | **850 nm** |
| Kontrola pochylenia kamery | **Tak** |
| Szybkość migawki | **1/3 - 1/100000 s** |
| Liczba języków | **33** |
| Zakres wilgotności względnej | **0 - 95%** |
| Liczba kamer | **1** |
| Regulowanie jakości | **Jasność,Ostrość,Kontrast,Nasycenie** |
| Dopuszczalna wilgotność względna | **0 - 95%** |
| Liczba czujników | **1** |
| Przeciwdoblaskowy | **Tak** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-30 - 60 °C** |
| Kompensacja oświetlenia tylnego | **Tak** |
| Bicie serca | **Tak** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **-30 - 60 °C** |
| Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)) | **12,5 W** |
| Wysokość produktu | **126 mm** |
| Przeglądarka internetowa | **Tak** |
| Kąt widzenia soczewki, przekątna | **130.3°** |
| Technologia łączności | **Przewodowa** |
| Zakres przesuwania | **0 - 360°** |
| Kod IK | **IK10** |
| Wysokość opakowania | **150 mm** |
| Pobór mocy (max) | **11 W** |
| Kanały wejściowe audio | **1 kan.** |
| Waga wraz z opakowaniem | **1,11 kg** |
| Filtrowanie adresów IP | **Tak** |
| Waga produktu | **830 g** |

| | |
|---|---|
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | **Tak** |
| Analiza zachowania | **Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii** |
| Szerokość opakowania | **170 mm** |
| Standardy komunikacyjne | **IEEE 802.1x,IEEE 802.3af** |
| IK code | **IK10** |
| Głębokość opakowania | **170 mm** |
| Wielkość czujnika CCD | **25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")** |
| Wideo detekcja ruchu | **Tak** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F036M