Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:07

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2h25fwd-izs2-8-12mm-p-295881.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2H25FWD-IZS(2.8-12mm)

Cena brutto	**844,99 zł**
Cena netto	**686,98 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0492**
Kod producenta	**DS-2CD2H25FWD-IZS(2.8-12mm)**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**128 GB**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Kodeki glosu	**PCM,MP2L2,G.711,G.726,G.722.1**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.264+,H.265+,H.265,H.264**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**56°**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**105°**
Technologia okablowania	**10/100Base-T(X)**
Redukcja hałasu	**Tak**
Kodeki dźwiękowe	**MP2L2,G.711,PCM,G.726,G.722.1**
Karta sieciowa	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Typ diody LED	**Podczerwień**

Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**802.1x RADIUS**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,85 A**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Wysokość produktu	**145,5 mm**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Video detektor ruchu	**Tak**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Liczba języków	**32**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**1,22 kg**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Liczba kamer	**1**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Transmisja wideo	**Tak**
Waga produktu	**1,06 kg**
Liczba czujników	**1**
Licznik pikseli	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080),352 x 288,320 x 240,1280 x 960,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),352 x 240**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Jasność,Kontrast,Ostrość**
Układ	**Wieżyczka**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Zespolony sygnał wizji	**1**
Bicie serca	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Pobór mocy (max)	**10 W**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**11,5 W**

Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**126°**
Wi-Fi	**Nie**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Kod IK	**IK10**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Kanały wejściowe audio	**1 kan.**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
WE/WY alarmu	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie usuwania obiektów, Wykrywanie bagażu bez nadzoru**
Tryb nocny	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
IK code	**IK10**
Bluetooth	**Nie**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Obsługa języków	**Wielo**
Liczba soczewek	**1**
Cechy zabiezpieczeń	**Odporny na kurz,Wodoodporny,Wandaloodporna**
Minimalna przesłona	**1,2**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Przycisk reset	**Tak**
Średnica	**13,6 cm**
Maksymalna przesłona	**1,4**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**10 W**
Długość ogniskowa	**2.8 - 12 mm**
Maska prywatności	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**

Suma megapikseli	**2 MP**
Lustro	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen,Wykrywanie twarzy**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M