Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:32

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2h26g2-izs-2-8-12mm-c-p-295802.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2H26G2-IZS (2.8-12mm) (C)

Cena brutto	**1 022,99 zł**
Cena netto	**831,70 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0349**
Kod producenta	**DS-2CD2H26G2-IZS(2.8-12mm)(C)**
Kod EAN	**6931847120245**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Długość ogniskowa	**2.8 - 12 mm**
Waga produktu	**1,16 kg**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Suma megapikseli	**2 MP**
Szerokość opakowania	**170 mm**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**58°**
Wbudowany HDD	**Nie**
Głębokość opakowania	**170 mm**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**113°**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),640 x 360,1280 x 720 (HD 720)**
Obsługiwane formaty audio	**MP3**
Kolor produktu	**Biały**
Kodeki dźwiękowe	**G.726,G.722.1,AAC,G.711ulaw,MP2L2,G.711alaw**
Kodeki glosu	**G.711alaw,G.711ulaw,MP2L2,G.726,G.722.1,AAC**
Układ	**Wieżyczka**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Formaty kompresji	**H.265+,M-JPEG,H.264+,H.265,H.264**
Kąt obrotu	**360°**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**

Wi-Fi	**Nie**
Video detektor ruchu	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Transmisja wideo	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**11,04 W**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Liczba języków	**33**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Tryb nocny	**Tak**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Jasność,Nasycenie,Ostrość**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,92 A**
Bluetooth	**Nie**
Bicie serca	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12,5 W**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**138°**

Liczba kamer	**1**
Ochrona hasłem	**Tak**
Kod IK	**IK10**
Liczba czujników	**1**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Średnica	**13,6 cm**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD**
Kanały wejściowe audio	**1 kan.**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
WE/WY alarmu	**Tak**
Pobór mocy (max)	**11,04 W**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
IK code	**IK10**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Liczba soczewek	**1**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Maska prywatności	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wysokość produktu	**145,5 mm**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**

Lustro	**Tak**
Ostrość	**Zmotoryzowana**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen**
Obsługa języków	**Grecka,Portugalski,SER,Duński,Słowacki,Szwedzki,Czeska,Fiński,Węgierska,Rumuński,Bułgarski,Polski,LAT,Włoski,Norweski,Chińska tradycyjna,Estoński,Słoweńska,koreańska,Turecka,Rosyjski,Ukraiński,Tajska,Holenderski,Francuska,Hiszpański,Litewski,Japońska,Wiet**
Wysokość opakowania	**205 mm**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Maksymalna przesłona	**1,4**
Waga wraz z opakowaniem	**1,52 kg**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M