Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:18

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2h43g2-izs2-8-12mm-p-295865.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2H43G2-IZS(2.8-12mm)

Cena brutto	**1 068,99 zł**
Cena netto	**869,10 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0464**
Kod producenta	**DS-2CD2H43G2-IZS(2.8-12mm)**
Kod EAN	**6941264073628**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Średnica	**13,8 cm**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Liczba soczewek	**1**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85258900**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Długość ogniskowa	**2.8-12 mm**
Karta sieciowa	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Suma megapikseli	**4 MP**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Lustro	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Obsługiwane formaty audio	**MP3,AAC,PCM**

Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Kodeki glosu	**G.711ulaw,MP2L2,G.711alaw,G.726,G.722.1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Formaty kompresji	**H.264+,M-JPEG,H.265+,H.265,H.264**
Wysokość produktu	**126 mm**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**50.6°**
Redukcja hałasu	**Tak**
Wysokość opakowania	**118 mm**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**95.8°**
Ilość klatek	**30 fps**
Waga wraz z opakowaniem	**1,11 kg**
Kodeki dźwiękowe	**G.711alaw,MP2L2,G.711ulaw,G.726,G.722.1**
Waga produktu	**830 g**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Przycisk reset	**Tak**
Szerokość opakowania	**216 mm**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Maksymalne zużycie mocy	**11 W**
Głębokość opakowania	**121 mm**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 360,1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),2688 x 1520**
Video detektor ruchu	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,92 A**
Kolor produktu	**Biały**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**REACH,RoHS**

Układ	**Wieżyczka**
Transmisja wideo	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Wi-Fi	**Nie**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Liczba języków	**33**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Regulowanie jakości	**Jasność,Ostrość,Kontrast,Nasycenie**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Pobór mocy (max)	**11 W**
Bicie serca	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12,5 W**
Tryb nocny	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**114.6°**
Bluetooth	**Nie**
Kod IK	**IK10**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Certyfikaty	**FCC SDoC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN**

	50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Ochrona hasłem	**Tak**
IK code	**IK10**
Stopień ochrony IP	**IP67**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M