

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2h43g2-lizs2u2-8-12mm-p-344381.html>

Kamera IP HIKVISION DS-2CD2H43G2-LIZS2U(2.8-12mm)



Cena brutto	1 047,99 zł
Cena netto	852,02 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGPM6
Kod producenta	52569
Kod EAN	6942160477824
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Liczba kamer	1
Określanie odległości (tele)	19,8 m
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,88 A
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Rozpoznawanie odległości (tele)	39,6 m
Skanowanie progresywne	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Liczba użytkowników	32 użyt.
Liczba czujników	1
Certyfikaty zgodności	CE,UL,CB,RoHS,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)
Tryb nocny	Tak
Zakres dynamiczny	120 dB
Określanie odległości (szerokie)	6,4 m
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporny
Bluetooth	Nie
Min. Oświetlenie	0 lx
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	12,8 m

Liczba obszarów maskowania prywatności	8
Materiał obudowy	Metal
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Obserwowanie odległości (tele)	78,6 m
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Zakres przesuwania	0 - 360°
Kod IK	IK10
Ochrona hasłem	Tak
Rejestr błysków	Tak
Blokowanie portu terminala	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Średnica	13,9 cm
Obsługiwane przeglądarki	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Dziennik audytów	Tak
Pobór mocy (max)	10,56 W
Wideo detekcja ruchu	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Filtrowanie adresów IP	Tak
Liczba soczewek	1
Przewodowa sieć lan	Tak
Liczba języków	33
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Aktywny alarm włamania	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Licznik pikseli	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")

Maska prywatności	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Wbudowane światło	Tak
Smart IR	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Stopień ochrony IP	IP67
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Regulowanie jakości	Nasylenie, Ostrość, Kontrast, Jasność
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Lustro	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Obsługa języków	Wiele
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Wysokość produktu	123 mm
Widok na żywo	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Wysokość opakowania	160 mm
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Maksymalna przęsłona	1,6
Waga wraz z opakowaniem	1,15 kg
Bicie serca	Tak
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Waga produktu	860 g
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Inkrypcja HTTS	Tak
Szerokość opakowania	170 mm
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-

	Central
Wbudowany HDD	Nie
Kąt widzenia obiektywu w pionie	54.7 - 17.6°
Głębokość opakowania	170 mm
Ochrona prywatności	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	102.4 - 31.2°
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,2688 x 1520
Kanały wejścia alarmu	1
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Kolor produktu	Biały
Kanały wyjścia alarmu	1
Obsługiwane formaty audio	G.722.1,G.711 μ-law,MP3,G.726,MP2L2,AAC-LC,G.711 A-law,PCM
Sposób łączności	Przewodowy
Układ	Wieżyczka
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,5 W
Nagrywanie wideo	Tak
Ilość wbudowanych mikrofonów	2
Kąt obrotu	360°
Kąt widzenia soczewki, przekątna	122.1 - 35.8°
Formaty kompresji	M-JPEG,H.265,H.264,H.265+,H.264+
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Obserwowanie odległości (szerokie)	25,4 m
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Tryb dzienny / nocny	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Wykrywanie odległości (szerokie)	64 m
Redukcja hałasu	Tak
Transmisja wideo	Tak
Wi-Fi	Nie
Wykrywanie odległości (tele)	198 m
Ilość klatek	30 fps
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna

Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Przycisk reset	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m

Opis produktu

- Gwarancja: G024M