

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2h43g2-lizs2u2-8-12mm-p-344381.html>

Kamera IP HIKVISION DS-2CD2H43G2-LIZS2U(2.8-12mm)



Cena brutto	1 020,99 zł
Cena netto	830,07 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGPM6
Kod producenta	52569
Kod EAN	6942160477824
Obsługiwane formaty audio	G.722.1,G.711 μ-law,MP3,G.726,MP2L2,AAC-LC,G.711 A-law,PCM
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Zakres dynamiczny	120 dB
Suma megapikseli	4 MP
Liczba kamer	1
Maksymalna przesłona	1,6
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,88 A
Stopień ochrony IP	IP67
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Transmisja wideo	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Pobór mocy (max)	10,56 W
Formaty kompresji	M-JPEG,H.265,H.264,H.265+,H.264+
Blokowanie portu terminala	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	102.4 - 31.2°
Określanie odległości (szerokie)	6,4 m
Inkrypcja HTTPS	Tak
Określanie odległości (tele)	19,8 m
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Wykrywanie odległości (szerokie)	64 m

Lustro	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	122.1 - 35.8°
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Kanały wyjścia alarmu	1
Maska prywatności	Tak
Ochrona prywatności	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Wideo detekcja ruchu	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Sposób łączności	Przewodowy
Obserwowanie odległości (tele)	78,6 m
Ochrona hasłem	Tak
Kolor produktu	Biały
Przycisk reset	Tak
Głębokość opakowania	170 mm
Waga produktu	860 g
Wysokość opakowania	160 mm
Materiał obudowy	Metal
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Tryb nocny	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Kąt obrotu	360°
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Licznik pikseli	Tak
Liczba języków	33
Dziennik audytów	Tak
Rejestr błysków	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	8
Certyfikaty zgodności	CE,UL,CB,RoHS,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Zakres przesuwania	0 - 360°
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Min. Oświetlenie	0 lx
Wbudowany HDD	Nie
Liczba czujników	1
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Obsługa języków	Wiele
Skanowanie progresywne	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Wbudowane światło	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Filtrowanie adresów IP	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Obsługiwane przeglądarki	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Nagrywanie wideo	Tak
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	12,8 m
Kąt widzenia obiektywu w pionie	54.7 - 17.6°
Rozpoznawanie odległości (tele)	39,6 m
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Wykrywanie odległości (tele)	198 m
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Obserwowanie odległości (szerokie)	25,4 m
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,5 W
Smart IR	Tak
Kanały wejścia alarmu	1
Aktywny alarm włamania	Tak
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central

Liczba soczewek	1
Tryb dzienny / nocny	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Ilość wbudowanych mikrofonów	2
Kod IK	IK10
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Układ	Wieżyczka
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360, 2688 x 1520
Ilość klatek	30 fps
Szerokość opakowania	170 mm
Średnica	13,9 cm
Waga wraz z opakowaniem	1,15 kg
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Wysokość produktu	123 mm
Bluetooth	Nie
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5
Liczba użytkowników	32 użyt.
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wi-Fi	Nie
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Długość fal podczerwieni	850 nm
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz, Wodoodporny
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie

	należy wyrzucać do z
Bicie serca	Tak
Widok na żywo	Tak
Regulowanie jakości	Nasycenie, Ostrość, Kontrast, Jasność

Opis produktu

- Gwarancja: G024M