Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:32

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2h63g2-lizs2u-2-8-12mm-p-344353.html



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2H63G2-LIZS2U 2.8-12mm

Cena brutto	**1 051,99 zł**
Cena netto	**855,28 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRGPK8**
Kod producenta	**52976**
Kod EAN	**6942160477688**
Suma megapikseli	**6 MP**
Waga produktu	**860 g**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Wbudowany HDD	**Nie**
Szerokość opakowania	**170 mm**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Obsługiwane formaty audio	**MP3,G.726,MP2L2,AAC-LC,G.722.1,PCM,G.711**
Głębokość opakowania	**170 mm**
Licznik pikseli	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265+,M-JPEG,H.264+,H.265,H.264**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),640 x 360,2688 x 1520,1280 x 720 (HD 720),3200 x 1800**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kolor produktu	**Biały**
Zakres szybkości transmisji bitów	**8 - 320 Kbit/s**
Redukcja hałasu	**Tak**
Układ	**Wieżyczka**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**35 - 102.3°**
Wyjście audio	**1**
Kąt obrotu	**360°**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**

Wbudowany mikrofon	**Tak**
Bicie serca	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Maksymalna rozdzielczość	**3200 x 1800 px**
Kanały wejścia alarmu	**1**
Wejście audio	**1**
Wi-Fi	**Nie**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12,5 W**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**40.1 - 122.9°**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Kod IK	**IK10**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Certyfikaty zgodności	**CE,REACH,CB,Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC),KC,RoHS,WEEE,RCM,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Typ diody LED	**IR/Laser**
Określanie odległości	**20,1 m**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,88 A**
Tryb nocny	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**

Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Liczba kamer	**1**
Przycisk reset	**Tak**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Średnica	**13,9 cm**
Rozpoznawanie odległości	**40,2 m**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Ochrona hasłem	**Tak**
Obserwuj odległość	**79,8 m**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Wykrywanie odległości	**201 m**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Karta sieciowa	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Pobór mocy (max)	**10,56 W**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Lustro	**Tak**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie ludzi,Wtargnięcie,Wykrywanie pojazdów,Wykrywanie przekroczenia linii**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Prędkość przepływu danych	**32kbps - 16Mbps**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS,HTTPS**
Cechy zabezpieczeń	**Wandaloodporna,Odporny na kurz,Wodoodporny**

Inkrypcja HTTS	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**8**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**19.7 - 53.9°**
Typ mocowania	**Sufit**
Rejestr błysków	**Tak**
Obsługa języków	**Wielo**
Wysokość produktu	**123 mm**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Wysokość opakowania	**160 mm**
Dziennik audytów	**Tak**
Długość ogniskowa	**2.8 - 12 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**1,15 kg**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M