

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2h63g2-lizs2u-2-8-12mm-p-344353.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2H63G2-LIZS2U 2.8-12mm

Cena brutto	1 051,99 zł
Cena netto	855,28 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGPK8
Kod producenta	52976
Kod EAN	6942160477688
Certyfikaty zgodności	CE,REACH,CB,Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC),KC,RoHS,WEEE,RCM,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)
Wysokość opakowania	160 mm
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,88 A
Długość fal podczerwieni	850 nm
Waga wraz z opakowaniem	1,15 kg
Skanywanie progresywne	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Waga produktu	860 g
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Licznik pikseli	Tak
Szerokość opakowania	170 mm
Liczba kamer	1
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Głębokość opakowania	170 mm
Zakres dynamiczny	120 dB
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),640 x 360,2688 x 1520,1280 x 720 (HD 720),3200 x 1800
Min. Oświetlenie	0 lx
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Kolor produktu	Biały
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.

Układ	Wieżyczka
Zakres przesuwania	0 - 360°
Bicie serca	Tak
Kąt obrotu	360°
Pobór mocy (max)	10,56 W
Kanały wejścia alarmu	1
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kanały wyjścia alarmu	1
Wbudowany mikrofon	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,5 W
Maksymalna rozdzielczość	3200 x 1800 px
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
Kąt widzenia soczewki, przekątna	40.1 - 122.9°
Wi-Fi	Nie
Stopień ochrony IP	IP67
Kod IK	IK10
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Wideo detekcja ruchu	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Określanie odległości	20,1 m
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Typ mocowania	Sufit
Liczba soczewek	1
Liczba użytkowników	32 użyt.
Obsługa języków	Wielo
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Tryb nocny	Tak
Maksymalna przestona	1,6
Bluetooth	Nie
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Aktywny alarm włamania	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Suma megapikseli	6 MP
Rozpoznawanie odległości	40,2 m
Przycisk reset	Tak
Wbudowany HDD	Nie

Obserwuj odległość	79,8 m
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Średnica	13,9 cm
Obsługiwane formaty audio	MP3,G.726,MP2L2,AAC-LC,G.722.1,PCM,G.711
Wykrywanie odległości	201 m
Ochrona hasłem	Tak
Formaty kompresji	H.265+,M-JPEG,H.264+,H.265,H.264
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	35 - 102.3°
Redukcja hałasu	Tak
Lustro	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, microSD, microSDHC
Wyjście audio	1
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi, Wtargnięcie, Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie przekroczenia linii
Przewodowa sieć lan	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Prędkość przepływu danych	32kbps - 16Mbps
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wejście audio	1
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wandaloodporna, Odporny na kurz, Wodoodporny
Inkrypcja HTTPS	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Liczba obszarów maskowania prywatności	8
Kąt widzenia obiektywu w pionie	19.7 - 53.9°
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Tryb dzienny / nocny	Tak

Rejestr błysków	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS,HTTPS
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Dziennik audytów	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Wysokość produktu	123 mm
Typ diody LED	IR/Laser

Opis produktu

- Gwarancja: G024M