

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2h63g2-lizs2u-2-8-12mm-p-344353.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2H63G2-LIZS2U 2.8-12mm

Cena brutto	1 051,99 zł
Cena netto	855,28 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGPK8
Kod producenta	52976
Kod EAN	6942160477688
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	35 - 102.3°
Redukcja hałasu	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Wyjście audio	1
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Tryb nocny	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Bicie serca	Tak
Bluetooth	Nie
Wejście audio	1
Kanały wejścia alarmu	1
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Przycisk reset	Tak
Kanały wyjścia alarmu	1
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,5 W
Średnica	13,9 cm
Tryb dzienny / nocny	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	40.1 - 122.9°

Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Kod IK	IK10
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Typ diody LED	IR/Laser
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Określanie odległości	20,1 m
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,88 A
Certyfikaty zgodności	CE,REACH,CB,Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC),KC,Ro HS,WEEE,RCM,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)
Przewodowa sieć lan	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Liczba soczewek	1
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Liczba kamer	1
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Aktywny alarm włamania	Tak
Zakres dynamiczny	120 dB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Rozpoznawanie odległości	40,2 m
Min. Oświetlenie	0 lx
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS,HTTPS
Obserwuj odległość	79,8 m
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Wykrywanie odległości	201 m
Zakres przesuwania	0 - 360°

Wysokość produktu	123 mm
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Pobór mocy (max)	10,56 W
Wysokość opakowania	160 mm
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,15 kg
Lustro	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Waga produktu	860 g
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi, Wtargnięcie, Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie przekroczenia linii
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
Szerokość opakowania	170 mm
Prędkość przepływu danych	32kbps - 16Mbps
Głębokość opakowania	170 mm
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Cechy zabezpieczeń	Wandaloodporna, Odporny na kurz, Wodoodporny
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 2688 x 1520, 1280 x 720 (HD 720), 3200 x 1800
Inkrypcja HTTPS	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Liczba obszarów maskowania prywatności	8
Kolor produktu	Biały
Kąt widzenia obiektywu w pionie	19.7 - 53.9°
Typ mocowania	Sufit
Rejestr błysków	Tak
Układ	Wieżyczka
Obsługa języków	Wielo
Kąt obrotu	360°
Maksymalna przesłona	1,6
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Dziennik audytów	Tak

Wbudowany mikrofon	Tak
Suma megapikseli	6 MP
Długość fal podczerwieni	850 nm
Maksymalna rozdzielczość	3200 x 1800 px
Wbudowany HDD	Nie
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Wi-Fi	Nie
Obsługiwane formaty audio	MP3,G.726,MP2L2,AAC-LC,G.722.1,PCM,G.711
Licznik pikseli	Tak
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Formaty kompresji	H.265+,M-JPEG,H.264+,H.265,H.264
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE

Opis produktu

- Gwarancja: G024M