

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2h63g2-lizs2u-2-8-12mm-p-344353.html>



## Kamera IP HIKVISION DS-2CD2H63G2-LIZS2U 2.8-12mm

Cena brutto	<b>1 051,99 zł</b>
Cena netto	<b>855,28 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRGPK8</b>
Kod producenta	<b>52976</b>
Kod EAN	<b>6942160477688</b>
Maksymalna przęsłona	<b>1,6</b>
Technologia redukcji szumów	<b>Redukcja szumów 3D</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>0 - 75°</b>
Średnica	<b>13,9 cm</b>
Długość ogniskowa	<b>2.8 - 12 mm</b>
Aktywny alarm włamania	<b>Tak</b>
Ochrona hasłem	<b>Tak</b>
Rozpoznawanie odległości	<b>40,2 m</b>
Wyjście prądu stałego (w voltach)	<b>12</b>
Suma megapikseli	<b>6 MP</b>
Obserwuj odległość	<b>79,8 m</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Wykrywanie odległości	<b>201 m</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Obsługiwane formaty audio	<b>MP3,G.726,MP2L2,AAC-LC,G.722.1,PCM,G.711</b>
Kontrola szybkości transmisji danych	<b>Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Formaty kompresji	<b>H.265+,M-JPEG,H.264+,H.265,H.264</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet</b>
Highlight Compensation (HLC)	<b>Tak</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>0 - 95%</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>35 - 102.3°</b>
Redukcja hałasu	<b>Tak</b>

Lustro	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-30 - 60 °C</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC</b>
Wyjście audio	<b>1</b>
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	<b>Wykrywanie ludzi, Wtargnięcie, Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie przekroczenia linii</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Prędkość przepływu danych	<b>32kbps - 16Mbps</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>TLS, HTTPS</b>
Wejście audio	<b>1</b>
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-30 - 60 °C</b>
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>Tak</b>
Cechy zabezpieczeń	<b>Wandaloodporna, Odporny na kurz, Wodoodporny</b>
Inkrypcja HTTS	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>123 mm</b>
Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>
Liczba obszarów maskowania prywatności	<b>8</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>19.7 - 53.9°</b>
Wysokość opakowania	<b>160 mm</b>
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	<b>Tak</b>
Rejestr błysków	<b>Tak</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>1,15 kg</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>40 m</b>
Uwierzytelnianie Digest	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>860 g</b>
Typ diody LED	<b>IR/Laser</b>
Dziennik audytów	<b>Tak</b>
Szerokość opakowania	<b>170 mm</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze</b>

Wyjście prądu stałego (w amperach)	<b>0,88 A</b>
Długość fal podczerwieni	<b>850 nm</b>
Głębokość opakowania	<b>170 mm</b>
Certyfikaty zgodności	<b>CE,REACH,CB,Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC),KC,RoHS,WEEE,RCM,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)</b>
Poziom dostępu użytkownika	<b>Administrator, Operator, Użytkownik</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),640 x 360,2688 x 1520,1280 x 720 (HD 720),3200 x 1800</b>
Skanowanie progresywne	<b>Tak</b>
Licznik pikseli	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Szybkość migawki	<b>1/3 - 1/100000 s</b>
Resetowanie hasła przez e-mail	<b>Tak</b>
Układ	<b>Wieżyczka</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Kąt obrotu	<b>360°</b>
Zakres dynamiczny	<b>120 dB</b>
Zakres szybkości transmisji bitów	<b>8 - 320 Kbit/s</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Min. Oświetlenie	<b>0 lx</b>
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	<b>Tak</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>3200 x 1800 px</b>
Kompensacja oświetlenia tylnego	<b>Tak</b>
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	<b>6 kan.</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Zakres przesuwania	<b>0 - 360°</b>
Bicie serca	<b>Tak</b>
Przeznaczenie	<b>Wewnątrz i na wolnym powietrzu</b>
Pobór mocy (max)	<b>10,56 W</b>
Kanały wejścia alarmu	<b>1</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC, PoE</b>
Filtrowanie adresów IP	<b>Tak</b>
Kanały wyjścia alarmu	<b>1</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3af</b>
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	<b>12,5 W</b>

Częstotliwość próbkowania	<b>8 - 48 kHz</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")</b>
Kąt widzenia soczewki, przekątna	<b>40.1 - 122.9°</b>
Liczba użytkowników	<b>32 użyt.</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP67</b>
Kod IK	<b>IK10</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Typ mocowania	<b>Sufit</b>
Określanie odległości	<b>20,1 m</b>
Stosunek sygnału do szumu	<b>52 dB</b>
Obsługa języków	<b>Wielo</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M