

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2h83g2-izs-2-8-12mm-p-359679.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2H83G2-IZS (2.8-12mm)

Cena brutto	1 185,99 zł
Cena netto	964,22 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0742
Kod producenta	DS-2CD2H83G2-IZS (2.8-12mm)
Kod EAN	6941264095309
Wi-Fi	Nie
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	58 m
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Kąt obrotu	360°
Wykrywanie odległości (szerokie)	290 m
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Kolor produktu	Czarny,Biały
Kąt widzenia soczewki, przekątna	131°
Ilość klatek	30 fps
Głębokość opakowania	121 mm
Bicie serca	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Waga produktu	830 g
Regulowanie jakości	Kontrast,Nasycenie,Jasność,Ostrość
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Wysokość opakowania	118 mm
Długość fal podczerwieni	850 nm
Certyfikaty	FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:20
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Bluetooth	Nie
Maska prywatności	Tak

Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Liczba użytkowników	32 użyt.
Liczba soczewek	1
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Przewodowa sieć lan	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	56°
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Liczba kamer	1
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Skanowanie progresywne	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Typ diody LED	Podczerwień
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Kontrola panewki kamery	Tak
Obsługa języków	Bułgarski,Duński,Słowacki,Szwedzki,Grecka,Portugalski,SER,Włoski,Niemiecki,Angielski,koreańska,Czeska,Fiński,Węgierska,Rumuński,Polski,Norweski,Chińska tradycyjna,LAT,Estoński,Słoweńska,Turecka,Rosyjski,Ukraiński,Tajska,Holenderski,Francuska,Hiszpański,Li
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Tryb dzienny / nocny	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Sposób łączności	Przewodowy
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Kodeki dźwiękowe	G.711aław,G.711uław,PCM,G.726,G.722.1,AAC,MP2L2
Pobór mocy (max)	11,04 W
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Określanie odległości (szerokie)	29 m
Ochrona hasłem	Tak
Układ	Kopuła
Obserwowanie odległości (szerokie)	115 m
Przycisk reset	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,640 x 480

	(VGA),3840 x 2160,2688 x 1520
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,5 W
Redukcja hałasu	Tak
Szerokość opakowania	216 mm
Przeciwdoblaskowy	Tak
Formaty kompresji	H.264+,H.265+,M-JPEG,H.265,H.264
Waga wraz z opakowaniem	1,16 kg
Liczba języków	33
Średnica	13,8 cm
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Wysokość produktu	126 mm
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Materiał obudowy	Aluminium
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS,TLS
Tryb nocny	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Częstotliwość próbkowania	48 kHz
Wideo detekcja ruchu	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Kod IK	IK10
Inkrypcja HTTS	Tak
Liczba czujników	1
Obsługiwane formaty audio	MP3
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,92 A
Suma megapikseli	8 MP
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m

Maksymalna przesłona	1,6
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Transmisja wideo	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	108°
Zakres przesuwania	0 - 360°

Opis produktu

- Gwarancja: F036M