Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 11:07

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2h83g2-izs-2-8-12mm-p-359679.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2H83G2-IZS (2.8-12mm)

Cena brutto	**1 185,99 zł**
Cena netto	**964,22 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0742**
Kod producenta	**DS-2CD2H83G2-IZS (2.8-12mm)**
Kod EAN	**6941264095309**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Wi-Fi	**Nie**
Określanie odległości (szerokie)	**29 m**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**58 m**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Kod IK	**IK10**
Obsługa języków	**Bułgarski,Duński,Słowacki,Szwedzki,Grecka,Portugalski,SER,Włoski,Niemiecki,Angielski,koreańska,Czeska,Fiński,Węgierska,Rumuński,Polski,Norweski,Chińska tradycyjna,LAT,Estoński,Słoweńska,Turecka,Rosyjski,Ukraiński,Tajska,Holenderski,Francuska,Hiszpański,Li**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Długość ogniskowa	**2.8 - 12 mm**
Tryb nocny	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Suma megapikseli	**8 MP**
Bluetooth	**Nie**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Wbudowany HDD	**Nie**

Materiał obudowy	**Aluminium**
Maska prywatności	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:20**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Przycisk reset	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Obsługiwane formaty audio	**MP3**
Średnica	**13,8 cm**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Ochrona hasłem	**Tak**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265+,M-JPEG,H.265,H.264**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**56°**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**108°**
Transmisja wideo	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Kodeki dźwiękowe	**G.711alaw,G.711ulaw,PCM,G.726, G.722.1,AAC,MP2L2**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**

Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**HTTPS,TLS**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,92 A**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Wysokość produktu	**126 mm**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Wysokość opakowania	**118 mm**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Liczba kamer	**1**
Waga wraz z opakowaniem	**1,16 kg**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Liczba czujników	**1**
Waga produktu	**830 g**
Liczba języków	**33**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Szerokość opakowania	**216 mm**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Nasycenie,Jasność,Ostrość**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Głębokość opakowania	**121 mm**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Pobór mocy (max)	**11,04 W**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,640 x 480 (VGA),3840 x 2160,2688 x 1520**
Bicie serca	**Tak**

Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny,Biały**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12,5 W**
Układ	**Kopuła**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**131°**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**115 m**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**
Kąt obrotu	**360°**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**290 m**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M