

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2h86g2-izs2-8-12mm-p-360408.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2H86G2-IZS(2.8-12MM)

Cena brutto	1 198,99 zł
Cena netto	974,79 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0746
Kod producenta	DS-2CD2H86G2-IZS(2.8-12mm)©
Kod EAN	6941264088585
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Pobór mocy (max)	11,04 W
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Zakres przesuwania	0 - 355°
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	108°
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Liczba kamer	1
Wbudowany HDD	Nie
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,92 A
Obsługa języków	Wiele
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Transmisja wideo	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz, Wandaloodporny, a, Wodoodporny
Kanały wejściowe audio	1 kan.
Obserwowanie odległości (tele)	84,9 m
Określanie odległości (szerokie)	8,6 m

Określanie odległości (tele)	21,4 m
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Wykrywanie odległości (szerokie)	86 m
Lustro	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	127.4°
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Rodzaj powiadomienia	Mail
Aktywny alarm włamania	Tak
Przeciwdoślaskowy	Tak
Liczba soczewek	1
Liczba języków	33
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Ochrona hasłem	Tak
Układ	Wieżyczka
Ilość klatek	30 fps
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360,1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),3840 x 2160,3200 x 1800,1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Szerokość opakowania	170 mm
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Waga wraz z opakowaniem	1,53 kg
Średnica	13,6 cm
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Tryb nocny	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Przewodowa sieć lan	Tak
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Kanały wyjścia audio	1 kan.
Tryb dzienny / nocny	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Długość produktu	145,5 mm
Kodeki dźwiękowe	G.711a law,MP2L2,G.726,G.722.1, AAC,G.711u law,PCM

Przeglądarka internetowa	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	58°
Liczba czujników	1
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Suma megapikseli	8 MP
Skanowanie progresywne	Tak
Maksymalna przesłona	1,4
Typ diody LED	Podczerwień
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Kontrola panewki kamery	Tak
Stopień ochrony IP	IP66
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Długość fal podczerwieni	850 nm
WE/WY alarmu	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Kod IK	IK10
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	17,2 m
Rozpoznawanie odległości (tele)	42,8 m
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Wykrywanie odległości (tele)	214 m
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Zmiana scen,Wykrywanie twarzy
Obserwowanie odległości (szerokie)	34,1 m
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,5 W
Maska prywatności	Tak
Bicie serca	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Regulowanie jakości	Kontrast,Nasycenie,Jasność,Ostrość
Wideo detekcja ruchu	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12

Kąt obrotu	360°
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Kolor produktu	Biały
Redukcja hałasu	Tak
Głębokość opakowania	170 mm
Formaty kompresji	M-JPEG,H.264+,H.265+,H.265,H.264
Waga produktu	1,16 kg
Wysokość opakowania	205 mm
Certyfikaty	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS
Bluetooth	Nie
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Liczba użytkowników	32 użyt.
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wi-Fi	Nie

Opis produktu

- Gwarancja: F036M