Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:19

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t23g2-4i-4mm-p-295883.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T23G2-4I (4mm)

Cena brutto	**636,99 zł**
Cena netto	**517,88 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0497**
Kod producenta	**DS-2CD2T23G2-4I(4mm)**
Kod EAN	**6941264070702**
Szerokość opakowania	**386 mm**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Głębokość opakowania	**156 mm**
Długość produktu	**293 mm**
Bicie serca	**Tak**
Pobór mocy (max)	**11,5 W**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12,5 W**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**104°**
Kolor produktu	**Biały**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**31 m**
Układ	**Pocisk**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**80 m**
Kąt obrotu	**360°**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**
Określanie odległości (szerokie)	**8 m**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**16 m**
Wi-Fi	**Nie**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**

Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Maksymalna przesłona	**1,4**
Liczba soczewek	**1**
Tryb nocny	**Tak**
Suma megapikseli	**2 MP**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Bluetooth	**Nie**
Wbudowany HDD	**Nie**
Maska prywatności	**Tak**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:20**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265,H.264,H.264+,M-JPEG,H.265+**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Maksymalne zużycie mocy	**11,5 W**
Średnica	**10,5 cm**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Redukcja hałasu	**Tak**
Długość stałej ogniskowej	**4 mm**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**

Ilość klatek	**30 fps**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Video detektor ruchu	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**46°**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**87°**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Karta sieciowa	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**80 m**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Wysokość opakowania	**155 mm**
Liczba kamer	**1**
Waga wraz z opakowaniem	**1,59 kg**
Liczba czujników	**1**
Liczba języków	**33**
Waga produktu	**1,07 kg**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Nasycenie,Kontrast,Jasność**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M