

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t23g2-4i-4mm-p-295883.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T23G2-4I (4mm)

Cena brutto	636,99 zł
Cena netto	517,88 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0497
Kod producenta	DS-2CD2T23G2-4I(4mm)
Kod EAN	6941264070702
Wbudowany HDD	Nie
Określanie odległości (szerokie)	8 m
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Maska prywatności	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Liczba użytkowników	32 użyt.
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Tryb nocny	Tak
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Formaty kompresji	H.265,H.264,H.264+,M-JPEG,H.265+
Maksymalna przęsłona	1,4
Bluetooth	Nie
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Materiał obudowy	Aluminium
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Redukcja hałasu	Tak
Certyfikaty	FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:

	2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:20
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Ilość klatek	30 fps
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Inkrypcja HTTPS	Tak
Przycisk reset	Tak
Średnica	10,5 cm
Kąt widzenia obiektywu w pionie	46°
Maksymalne zużycie mocy	11,5 W
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	87°
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Ochrona hasłem	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Obsługiwane typy kart pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Video detektor ruchu	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Transmisja wideo	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Kontrola panewki kamery	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	80 m
Technologia łączności	Przewodowa
Typ diody LED	Podczerwień
Wysokość opakowania	155 mm

Skanywanie progresywne	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,59 kg
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Waga produktu	1,07 kg
Liczba kamer	1
Liczba języków	33
Liczba czujników	1
Szerokość opakowania	386 mm
Regulowanie jakości	Ostrość,Nasycenie,Kontrast,Jasność
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Głębokość opakowania	156 mm
Przeciwdobaskowy	Tak
Zakres przesuwania	0 - 360°
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	16 m
Bicie serca	Tak
Długość produktu	293 mm
Kolor produktu	Biały
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,5 W
Pobór mocy (max)	11,5 W
Układ	Pocisk
Wideo detekcja ruchu	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	104°
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kąt obrotu	360°
Obserwowanie odległości (szerokie)	31 m
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Liczba soczewek	1
Suma megapikseli	2 MP
Wykrywanie odległości (szerokie)	80 m
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x,IEEE 802.3af
Wi-Fi	Nie
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: F036M