Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:24

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t23g2-4li2-8mm-p-344399.html

Kamera IP HIKVISION DS-2CD2T23G2-4LI(2.8mm)



Cena brutto	**710,99 zł**
Cena netto	**578,04 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRGPN2**
Kod producenta	**311326132**
Kod EAN	**6942160462844**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**61°**
Wysokość produktu	**88,7 mm**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**112°**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Szerokość produktu	**93,1 mm**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Wysokość opakowania	**155 mm**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**1,64 kg**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Waga produktu	**1,11 kg**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Długość produktu	**286,7 mm**
Szerokość opakowania	**386 mm**
Transmisja wideo	**Tak**
Obsługiwane przeglądarki	**IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+**
Głębokość opakowania	**156 mm**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Pobór mocy (max)	**10 W**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Odległość widzenia nocnego (Night	**80 m**

Vision)	
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Bicie serca	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080)**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**
Układ	**Kula (kształt)**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Ochrona prywatności	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Wbudowane światło	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**11 W**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**132°**
Wi-Fi	**Nie**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Kod IK	**IK10**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Analiza zachowania	**Wykrywanie przekroczenia linii**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Obsługa języków	**Wielo**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Określanie odległości	**4 m**

Tryb nocny	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**WEEE,REACH,Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS,CE,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)**
Suma megapikseli	**2 MP**
Liczba soczewek	**1**
Bluetooth	**Nie**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporna**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Materiał obudowy	**Metal**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**8**
Wbudowany HDD	**Nie**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Rozpoznawanie odległości	**8 m**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)**
Rejestr błysków	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Obserwuj odległość	**16 m**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Wykrywanie odległości	**42 m**
Dziennik audytów	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265,H.264,M-JPEG,H.265+,H.264+**
Ochrona hasłem	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Maska prywatności	**Tak**
Liczba języków	**33**

Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Redukcja hałasu	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,83 A**
Ilość klatek	**30 fps**
Karta sieciowa	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Licznik pikseli	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Lustro	**Tak**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Liczba kamer	**1**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS,HTTPS**
Inkrypcja HTTS	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M