Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:58

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t26g2-4i-2-8mm-c-p-295805.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T26G2-4I (2.8mm) (C)

Cena brutto	**612,99 zł**
Cena netto	**498,37 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0352**
Kod producenta	**DS-2CD2T26G2-4I(2.8mm)(C)**
Kod EAN	**6931847120382**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12 W**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**129°**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**17,6 m**
Długość produktu	**289,5 mm**
Wysokość opakowania	**155 mm**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**44,3 m**
Pobór mocy (max)	**10,5 W**
Waga wraz z opakowaniem	**1,58 kg**
Określanie odległości (szerokie)	**4,4 m**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Waga produktu	**1,08 kg**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**8,9 m**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Szerokość opakowania	**386 mm**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Głębokość opakowania	**156 mm**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**

Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 360,1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080)**
Liczba soczewek	**1**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Kolor produktu	**Biały**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Układ	**Pocisk**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Kąt obrotu	**360°**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Obsługa języków	**Wielo**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,4**
Wi-Fi	**Nie**
Lustro	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen,Wykrywanie twarzy**
Suma megapikseli	**2 MP**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Wbudowany HDD	**Nie**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265,M-JPEG,H.264,H.264+,H.265+**
Tryb nocny	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Bluetooth	**Nie**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**57°**

Ilość klatek	**30 fps**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**107°**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Cechy zabiezpieczeń	**Odporny na kurz,Wodoodporny**
Maksymalne zużycie mocy	**10,5 W**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Dziennik audytów	**Tak**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Średnica	**10,5 cm**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**80 m**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Video detektor ruchu	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,88 A**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Liczba języków	**33**
Transmisja wideo	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Kontrast,Jasność,Nasycenie**

Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Bicie serca	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Rodzaj powiadomienia	**Mail**
Liczba czujników	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M