Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:01

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t27g2-l2-8mmc-p-300518.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T27G2-L(2.8mm)(C)

Cena brutto	**874,99 zł**
Cena netto	**711,37 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0423**
Kod producenta	**DS-2CD2T27G2-L(2.8mm)(C)**
Kod EAN	**6931847120320**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**9 W**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**127°**
Długość produktu	**289,5 mm**
Wysokość opakowania	**180 mm**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**18 m**
Pobór mocy (max)	**7,5 W**
Waga wraz z opakowaniem	**1,58 kg**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**46 m**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Waga produktu	**1,09 kg**
Określanie odległości (szerokie)	**4 m**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Szerokość opakowania	**385 mm**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**9 m**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Głębokość opakowania	**190 mm**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080)**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**

Stopień ochrony IP	**IP67**
Kolor produktu	**Biały**
Liczba soczewek	**1**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Układ	**Pocisk**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Kąt obrotu	**360°**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Obsługa języków	**Wielo**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Maska prywatności	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1**
Wi-Fi	**Nie**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Suma megapikseli	**2 MP**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Lustro	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy,Zmiana scen**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Tryb nocny	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265,H.264,H.265+**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Bluetooth	**Nie**
Redukcja hałasu	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Inkrypcja HTTS	**Tak**

Cechy zabiezpieczeń	**Wodoodporny,Odporny na kurz**
Certyfikaty	**FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016);KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:200**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**56°**
Rejestr błysków	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**107°**
Reset oprogramowania	**Tak**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**7,5 W**
Ochrona hasłem	**Tak**
Średnica	**10,5 cm**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**60 m**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Dziennik audytów	**Tak**
Video detektor ruchu	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,63 A**
Karta sieciowa	**Tak**
Liczba języków	**33**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Licznik pikseli	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**

Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Ostrość,Jasność,Nasycenie**
Liczba kamer	**1**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS**
Bicie serca	**Tak**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M