Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t43g2-2i2-8mm-p-295735.html



Kamera IP Hikvision DS-2CD2T43G2-2I(2.8mm)

Cena brutto	**626,99 zł**
Cena netto	**509,75 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0249**
Kod producenta	**DS-2CD2T43G2-2I(2.8mm)**
Kod EAN	**6941264070597**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 480 (VGA),640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Kolor produktu	**Biały**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Układ	**Pocisk**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Lustro	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Kąt widzenia (pionowy)	**55°**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Kąt widzenia (poziomy)	**103°**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Kąt widzenia, przekątna	**122°**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Wi-Fi	**Nie**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**

Suma megapikseli	**4 MP**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Wbudowany HDD	**Nie**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**55°**
Tryb nocny	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**103°**
Bluetooth	**Nie**
Formaty kompresji	**H.265,H.264,H.264+,M-JPEG,H.265+**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Maks. Rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Certyfikaty	**FCC SDoC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009**
Redukcja hałasu	**Tak**
Video detektor ruchu	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Ilość klatek	**30 fps**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Średnica	**10,5 cm**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**8,5 W**

Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD (TransFlash),MicroSDHC, MicroSDXC**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**60 m**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Karta sieciowa	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,71 A**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Liczba języków	**33**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**REACH,RoHS**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Ostrość,Jasność,Nasycenie**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Liczba kamer	**1**
Bicie serca	**Tak**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Liczba czujników	**1**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**9,5 W**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**122°**
Wysokość opakowania	**155 mm**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Waga wraz z opakowaniem	**1,59 kg**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Waga produktu	**1,07 kg**
Długość produktu	**293 mm**
Liczba soczewek	**1**

Szerokość opakowania	**386 mm**
Pobór mocy (max)	**8,5 W**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Głębokość opakowania	**156 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M