Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t43g2-2li4mm-p-356057.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T43G2-2LI(4mm)

Cena brutto	**546,99 zł**
Cena netto	**444,71 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0736**
Kod producenta	**DS-2CD2T43G2-2LI(4mm)**
Kod EAN	**6942160462882**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Karta sieciowa	**Tak**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**78,6 m**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100 Mbit/s**
Określanie odległości (szerokie)	**7 m**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**15 m**
Bicie serca	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Liczba soczewek	**1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Wysokość produktu	**88,7 mm**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Lustro	**Tak**

Szerokość produktu	**93,1 mm**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Głębokość produktu	**286,7 mm**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Wysokość opakowania	**386 mm**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**45°**
Waga wraz z opakowaniem	**1,64 kg**
Waga produktu	**1,15 kg**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**84°**
Szerokość opakowania	**156 mm**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Głębokość opakowania	**155 mm**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Kolor produktu	**Biały**
Wide Dynamic Range (WDR)	**120 dB**
Obsługa PoE	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**60 m**
Standard PoE	**IEEE 802.3af**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**WEEE,REACH**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Tryb nocny	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Materiał obudowy	**Metal**
Min. Oświetlenie	**0,005 lx**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**

Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Zasilanie	**DC 12 V**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")**
Maksymalna liczba klatek na sekundę	**30 fps**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265+,H.264+,H.265,H.264**
Zgodność operacyjna klientów	**ONVIF (Profil S / Profil G), ISAPI, SDK, ISUP**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**100°**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Ochrona hasłem	**Tak**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**31 m**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M