

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t43g2-2li4mm-p-356057.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T43G2-2LI(4mm)

Cena brutto	546,99 zł
Cena netto	444,71 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0736
Kod producenta	DS-2CD2T43G2-2LI(4mm)
Kod EAN	6942160462882
Kolor produktu	Biały
Maksymalna liczba klatek na sekundę	30 fps
Szerokość opakowania	156 mm
Suma megapikseli	4 MP
Waga wraz z opakowaniem	1,64 kg
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Głębokość produktu	286,7 mm
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Wysokość produktu	88,7 mm
Zasilanie	DC 12 V
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Materiał obudowy	Metal
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Liczba użytkowników	32 użyt.
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Wbudowany mikrofon	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Kąt obrotu	360°
Formaty kompresji	M-JPEG,H.265+,H.264+,H.265,H.264
Określanie odległości (szerokie)	7 m
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	WEEE,REACH
Obserwowanie odległości (szerokie)	31 m
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Zgodność operacyjna klientów	ONVIF (Profil S / Profil G), ISAPI, SDK, ISUP

Wide Dynamic Range (WDR)	120 dB
Długość fal podczerwieni	850 nm
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Kąt widzenia obiektywu w pionie	45°
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Liczba soczewek	1
Min. Oświetlenie	0,005 lx
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Głębokość opakowania	155 mm
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Waga produktu	1,15 kg
Maksymalna przesłona	1,6
Wysokość opakowania	386 mm
Stopień ochrony IP	IP67
Szerokość produktu	93,1 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Tryb nocny	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Przewodowa sieć lan	Tak
Standard PoE	IEEE 802.3af
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Obsługa PoE	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Wykrywanie odległości (szerokie)	78,6 m
Typ diody LED	Podczerwień
Kąt widzenia soczewki, przekątna	100°
Tryb dzienny / nocny	Tak
Bicie serca	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec

uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z

Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	84°
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Lustro	Tak
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Zakres przesuwania	0 - 360°
Wideo detekcja ruchu	Tak
Liczba kamer	1
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	15 m

Opis produktu

- Gwarancja: F036M