Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t43g2-4i-4mm-p-357369.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T43G2-4I (4mm)

Cena brutto	**598,99 zł**
Cena netto	**486,98 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0737**
Kod producenta	**DS-2CD2T43G2-4I (4mm)**
Kod EAN	**6941264070832**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**80 m**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1 A**
Wysokość opakowania	**155 mm**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**REACH,RoHS**
Waga wraz z opakowaniem	**1,59 kg**
Liczba języków	**33**
Waga produktu	**1,07 kg**
Regulowanie jakości	**Jasność,Kontrast,Ostrość,Nasycenie**
Skanowanie progresywne	**Tak**

Szerokość opakowania	**386 mm**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Głębokość opakowania	**156 mm**
Bicie serca	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 480 (VGA),640 x 360,1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12,5 W**
Liczba czujników	**1**
Kolor produktu	**Biały**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**100°**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Układ	**Pocisk**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Liczba soczewek	**1**
Długość produktu	**293 mm**
Wi-Fi	**Nie**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Pobór mocy (max)	**11,5 W**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Maska prywatności	**Tak**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Tryb nocny	**Tak**
Lustro	**Tak**

Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Bluetooth	**Nie**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Długość stałej ogniskowej	**4 mm**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Certyfikaty	**FCC SDoC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Średnica	**10,5 cm**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Ilość klatek	**30 fps**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**45°**
Wbudowany HDD	**Nie**
Przycisk reset	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**84°**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Ochrona hasłem	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Formaty kompresji	**H.264+,M-JPEG,H.265+,H.265,H.264**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**

Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M