Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:07

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t45g0p-i-p-296122.html



# KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T45G0P-I

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **831,99 zł** |
| Cena netto | **676,41 zł** |
| Numer katalogowy | **CIPHIKKAM0410** |
| Kod producenta | **DS-2CD2T45G0P-I** |
| Kod EAN | **6941264030584** |
| Liczba użytkowników | **32 użyt.** |
| Typ mocowania | **Sufit / Ściana** |
| Analiza zachowania | **Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie usuwania obiektów, Wykrywanie bagażu bez nadzoru** |
| Obsługa języków | **Norweski,Chińska tradycyjna,Duński,Słowacki,Szwedzki,Polski,Grecka,Portugalski,SER,koreańska,LAT,Bułgarski,Estoński,Słoweńska,Turecka,Rosyjski,Tajska,Niemiecki,Angielski,Włoski,Francuska,Hiszpański,Litewski,Japońska,Czeska,Fiński,Węgierska,Rumuński** |
| Liczba soczewek | **1** |
| Tryb nocny | **Tak** |
| Suma megapikseli | **4 MP** |
| Technologia redukcji szumów | **Redukcja szumów 3D** |
| Bluetooth | **Nie** |
| Wbudowany HDD | **Nie** |
| Maska prywatności | **Tak** |
| Materiał obudowy | **Metal** |
| Zarządzanie przez stronę www | **Tak** |
| Kontrola szybkości transmisji danych | **Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)** |
| Certyfikaty | **FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:20** |
| Highlight Compensation (HLC) | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Maksymalne zużycie mocy | **8,7 W** |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | **256 GB** |
| Lustro | **Tak** |
| Zakres kąta nachylenia | **0 - 90°** |
| Średnica | **10,5 cm** |
| Formaty kompresji | **H.264+,M-JPEG,H.265+,H.265,H.264** |
| Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS) | **Zmiana scen,Wykrywanie twarzy** |
| Ochrona hasłem | **Tak** |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | **Fast Ethernet** |
| Prędkość przepływu danych | **32 Kbps - 16 Mbps** |
| Wyjście prądu stałego (w woltach) | **12** |
| Redukcja hałasu | **Tak** |
| Obsługiwane typy kart pamięci | **MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC** |
| Sposób łączności | **Przewodowy** |
| Ilość klatek | **30 fps** |
| Długość stałej ogniskowej | **1,68 mm** |
| Zintegrowany czytnik kart | **Tak** |
| Stała ostrość | **Tak** |
| Przycisk reset | **Tak** |
| Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI) | **Tak** |
| Karta sieciowa | **Tak** |
| Wide Dynamic Range (WDR) | **Tak** |
| Inkrypcja HTTS | **Tak** |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **1** |
| Tryb dzienny / nocny | **Tak** |
| Kąt widzenia obiektywu w pionie | **101°** |
| Zakres wilgotności względnej | **0 - 95%** |
| Transmisja wideo | **Tak** |
| Kąt widzenia obiektywu, w poziomie | **180°** |
| Dopuszczalna wilgotność względna | **0 - 95%** |
| Kontrola pochylenia kamery | **Tak** |
| Obsługiwane karty pamięci | **MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-30 - 60 °C** |
| Kontrola panewki kamery | **Tak** |
| Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | **20 m** |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | **EAP-TLS,EAP-MD5,LEAP** |

| | |
|---|---|
| Typ diody LED | **Podczerwień** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **-30 - 60 °C** |
| Wyjście prądu stałego (w amperach) | **0,6 A** |
| Technologia łączności | **Przewodowa** |
| Skanowanie progresywne | **Tak** |
| Wysokość opakowania | **155 mm** |
| Waga wraz z opakowaniem | **760 g** |
| Wzmocnienie sterowania | **Automatyczna** |
| Waga produktu | **570 g** |
| Liczba kamer | **1** |
| Szerokość opakowania | **386 mm** |
| Liczba czujników | **1** |
| Głębokość opakowania | **156 mm** |
| Kompensacja oświetlenia tylnego | **Tak** |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | **1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),640 x 360,320 x 240,2688 x 1520** |
| Zakres przesuwania | **0 - 360°** |
| Kolor produktu | **Biały** |
| Długość produktu | **278 mm** |
| Układ | **Pocisk** |
| Pobór mocy (max) | **8,7 W** |
| Długość fal podczerwieni | **850 nm** |
| Kąt obrotu | **360°** |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | **Tak** |
| Liczba języków | **32** |
| Maksymalna rozdzielczość | **2688 x 1520 px** |
| Standardy komunikacyjne | **IEEE 802.3at,IEEE 802.3af,IEEE 802.1x** |
| Regulowanie jakości | **Kontrast,Jasność,Nasycenie,Ostrość** |
| Wi-Fi | **Nie** |
| Wielkość czujnika CCD | **25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")** |
| Bicie serca | **Tak** |
| Przeznaczenie | **Zewnętrzna** |
| Stopień ochrony IP | **IP67** |
| Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)) | **7,2 W** |
| Rodzaj zasilania | **DC, PoE** |
| Typ przetwornika obrazu | **CMOS** |

| | |
|---|---|
| Kąt widzenia soczewki, przekątna | **180°** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F036M