

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t46g2-2i2-8mmc-p-359678.html>

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T46G2-2I(2.8MM)(C)

Cena brutto	663,99 zł
Cena netto	539,83 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0741
Kod producenta	DS-2CD2T46G2-2I(2.8MM)©
Kod EAN	6941264083771
Liczba języków	33
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Dziennik audytów	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Liczba soczewek	1
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Określanie odległości (szerokie)	6 m
Obserwowanie odległości (szerokie)	23,8 m
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	9 W
Bicie serca	Tak
Regulowanie jakości	Nasycenie,Jasność,Kontrast,Ostrość
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Zmiana scen,Wykrywanie twarzy
Wysokość opakowania	155 mm
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Tryb nocny	Tak

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wi-Fi	Nie
Ochrona hasłem	Tak
Kąt obrotu	360°
Przycisk reset	Tak
Kolor produktu	Biały
Redukcja hałasu	Tak
Głębokość opakowania	156 mm
Formaty kompresji	M-JPEG,H.265,H.264,H.264+,H.265+
Waga produktu	1,07 kg
Suma megapikseli	4 MP
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,63 A
Obsługa języków	Wielo
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Transmisja wideo	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Pobór mocy (max)	7,5 W
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Zakres przesuwania	0 - 360°
Kąt widzenia obiektywu w pionie	55°
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Liczba kamer	1
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Lustro	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporny
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D

Wideo detekcja ruchu	Tak
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	12 m
Wykrywanie odległości (szerokie)	60 m
Kąt widzenia soczewki, przekątna	123°
Rodzaj powiadomienia	Mail
Przeciwdooblaskowy	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Średnica	10,5 cm
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Certyfikaty	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013);
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Bluetooth	Nie
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Liczba użytkowników	32 użyt.
Przewodowa sieć lan	Tak
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Układ	Pocisk
Ilość klatek	30 fps
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 2688 x 1520
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Szerokość opakowania	386 mm
Wbudowany HDD	Nie
Waga wraz z opakowaniem	1,58 kg
Skanowanie progresywne	Tak
Maksymalna przestona	1,4
Typ diody LED	Podczerwień
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Kontrola panewki kamery	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak

Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Tryb dzienny / nocny	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Długość produktu	289,5 mm
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	103°
Przeglądarka internetowa	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Liczba czujników	1
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s

Opis produktu

- Gwarancja: F036M