Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 09:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t46g2-2i2-8mmc-p-359678.html



Kamera IP Hikvision DS-2CD2T46G2-2I(2.8MM)(C)

Cena brutto	**650,99 zł**
Cena netto	**529,26 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0741**
Kod producenta	**DS-2CD2T46G2-2I(2.8MM)©**
Kod EAN	**6941264083771**
Karta sieciowa	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Transmisja wideo	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**55°**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**103°**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**60 m**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporny,Odporny na kurz**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Dziennik audytów	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,63 A**

Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Wysokość opakowania	**155 mm**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Liczba języków	**33**
Waga wraz z opakowaniem	**1,58 kg**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Waga produktu	**1,07 kg**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Regulowanie jakości	**Jasność,Kontrast,Nasycenie,Ostrość**
Szerokość opakowania	**386 mm**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Głębokość opakowania	**156 mm**
Liczba kamer	**1**
Bicie serca	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,640 x 480 (VGA),2688 x 1520**
Liczba czujników	**1**
Rodzaj powiadomienia	**Mail**
Kolor produktu	**Biały**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**9 W**
Układ	**Pocisk**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**123°**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Długość produktu	**289,5 mm**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**23,8 m**
Wi-Fi	**Nie**
Pobór mocy (max)	**7,5 W**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**60 m**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Określanie odległości (szerokie)	**6 m**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**

Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**12 m**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Tryb nocny	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Liczba soczewek	**1**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013);**
Obsługa języków	**Wielo**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Redukcja hałasu	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,4**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Średnica	**10,5 cm**
Suma megapikseli	**4 MP**
Lustro	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen,Wykrywanie twarzy**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Wbudowany HDD	**Nie**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**

Ochrona hasłem	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Formaty kompresji	**H.265+,M-JPEG,H.264+,H.265,H.264**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M