Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:36

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t46g2-isu-sl-2-8mm-c-p-295804.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T46G2-ISU/SL (2.8mm) (C)

Cena brutto	**650,99 zł**
Cena netto	**529,26 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0351**
Kod producenta	**DS-2CD2T46G2-ISU/SL(2.8mm)(C)**
Kod EAN	**6941264083719**
Kolor produktu	**Biały**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Ochrona hasłem	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Układ	**Pocisk**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,88 A**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Kąt obrotu	**360°**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**55°**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Liczba kamer	**1**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**103°**
Wi-Fi	**Nie**
Liczba czujników	**1**
Kodeki dźwiękowe	**G.711alaw,G.726,G.722.1,AAC,MP2L2,G.711ulaw,PCM**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**

Długość produktu	**287,6 mm**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Pobór mocy (max)	**10,5 W**
Video detektor ruchu	**Tak**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013, IEC 62368-1: 20**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Bicie serca	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12 W**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Średnica	**10,5 cm**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**123°**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Obsługa języków	**LAT,Polski,Turecka,Rosyjski,Ukraiński,Tajska,Włoski,Norweski,Chińska tradycyjna,koreańska,Estoński,Słoweńska,Duński,Słowacki,Szwedzki,Bułgarski,Niemiecki,Angielski,Czeska,Fiński,Węgierska,Ru**

	muński,Holenderski,Francuska,Hiszpański,Litewski,Japońska,Wietnam
Obserwowanie odległości (szerokie)	**23,8 m**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,4**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**60 m**
Karta sieciowa	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Liczba języków	**33**
Określanie odległości (szerokie)	**6 m**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wbudowany HDD	**Nie**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Ostrość,Kontrast,Jasność**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**12 m**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Kanały wejściowe audio	**1 kan.**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
WE/WY alarmu	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Obsługiwane formaty audio	**MP3**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Kodeki glosu	**G.726,MP2L2,G.711ulaw,PCM,G.711alaw,G.722.1,AAC**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265+,M-JPEG,H.265,H.264,H.264+**
Liczba soczewek	**1**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Wysokość opakowania	**155 mm**
Redukcja hałasu	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**

Waga wraz z opakowaniem	**1,62 kg**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Waga produktu	**1,14 kg**
Ilość klatek	**30 fps**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Szerokość opakowania	**386 mm**
Przycisk reset	**Tak**
Głębokość opakowania	**156 mm**
Maksymalne zużycie mocy	**10,5 W**
Lustro	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**60 m**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M