

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t46g2h-is2u-sl2-8mm-p-344390.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2T46G2H-IS2U/SL(2.8mm)

Cena brutto	737,99 zł
Cena netto	599,99 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGPMI
Kod producenta	52584
Kod EAN	6942160482491
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Określanie odległości	6 m
Sposób łączności	Przewodowy
Analiza zachowania	Wykrywanie przekroczenia linii
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	100°
Kąt widzenia soczewki, przekątna	120°
Inkrypcja HTTPS	Tak
Kanały wyjścia alarmu	1
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Ochrona prywatności	Tak
Lustro	Tak
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Wykrywanie odległości	63 m
Rozpoznawanie odległości	12 m
Tryb dzienny / nocny	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Certyfikaty	FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
Wysokość opakowania	155 mm
Materiał obudowy	Metal
Wysokość produktu	91,2 mm

Tryb nocny	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS,EAP-LEAP,HTTPS,EAP-MD5
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kąt obrotu	360°
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Kolor produktu	Biały
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Głębokość opakowania	156 mm
Kodeki audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Waga produktu	1,21 kg
Licznik pikseli	Tak
Liczba języków	33
Dziennik audytów	Tak
Rejestr błysków	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Certyfikaty zgodności	CE,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),Federalna Komisja Łączności (FCC),WEEE,RoHS,REACH
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Blokowanie portu terminala	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Zakres przesuwania	0 - 360°
Nagrywanie wideo	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Zakres dynamiczny	120 dB
Suma megapikseli	4 MP
Liczba kamer	1
Obsługa języków	Wielo
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Typ przetwornika obrazu	CMOS

Wyjście prądu stałego (w amperach)	1,4 A
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Pobór mocy (max)	10,5 W
Ilość klatek	30 fps
Liczba soczewek	1
Ilość wbudowanych mikrofonów	2
Wideo detekcja ruchu	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Kąt widzenia obiektywu w pionie	55°
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	17 W
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Kanały wejścia alarmu	1
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Bicie serca	Tak
Maska prywatności	Tak
Widok na żywo	Tak
Obserwuj odległość	25 m
Transmisja wideo	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Cyfrowy znak wodny	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,9 kg
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Szerokość produktu	93,1 mm
Bluetooth	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Liczba użytkowników	32 użyt.
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Wi-Fi	Nie
Przewodowa sieć lan	Tak

Wbudowany mikrofon	Tak
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Układ	Kula (kształt)
Ochrona hasłem	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720),640 x 360,640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520
Szerokość opakowania	386 mm
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Długość fal podczerwieni	850 nm
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Regulowanie jakości	Nasycenie,Kontrast,Ostrość,Jasność
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Długość produktu	286,7 mm
Formaty kompresji	M-JPEG,H.265,H.264,H.265+,H.264+
Przeglądarka internetowa	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Min. Oświetlenie	0 lx
Wbudowany HDD	Nie
Liczba czujników	1
Maksymalna przesłona	1
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Skanowanie progresywne	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Typ diody LED	Podczerwień
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x,IEEE 802.3af
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak



Filtrowanie adresów IP	Tak
Przycisk reset	Tak
Obsługiwane przeglądarki	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

Opis produktu

- Gwarancja: G024M